

消防物联网压力传感器液位传感器物联网压力变送器、液位变送器

产品名称	消防物联网压力传感器液位传感器物联网压力变送器、液位变送器
公司名称	上海盛迪传感技术有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:盛迪传感 型号:SDG-282
公司地址	上海松江方塔北路605号(企德土地)10楼1001室
联系电话	86-02157767320 18621175526

产品详情

工业防爆压力变送器

型号：pt124b-282（智能型）

智能防爆压力变送器是一款采用数字电路补偿技术设计生产的高精度、高稳定性的智能压力测量仪表，选用防爆外壳，带lcd显示。专门设计应用于两线制4~20ma 加载hart协议输出场合，广泛地应用于液压、油田，矿井，化工，电力，锅炉，天然气等自动化领域的流体压力测量与控制。

应用领域

- u 石油、化工
- u 冶金、船舶
- u 电力、水文

特点

- u 采用数字电路补偿技术
- u 本质安全防爆设计
- u 高精度、高稳定性

u 选用防爆外壳，带lcd显示

u 加载hart协议

量程： 2mbar, 4mbar, 10mbar, 25mbar, 60mbar, 100mbar; (小于25mbar只适应气压测量，不适应油压测量)

0.2bar, 0.4bar, 0.6bar, 1bar, 1.6bar, 2.5bar, 4bar, 6bar ;

10bar, 16bar, 25bar, 40bar, 60bar, 100bar, 160bar, 250bar, 400bar, 600bar

综合精度： 0.25%fs, 0.5%fs

非线性： 0.02%fs

过载压力： 150%fs

输出信号： 4-20ma ; hart

供电电压： 24(12-36v)dc

工作温度范围： -40 ~125

补偿温度范围： -10~70 (标准补偿)

过载压力： 150%fs

防爆等级： exiaii ct4

电气连接： 直接引线或根据要求定制

压力连接： m20x1.5、卡箍、法兰或特殊设计

本产品的加工定制是否，品牌是盛迪传感，型号是SDG-282，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是水、液体，测量范围是0-1.6、2.5、5...MPa (kPa)，精度等级是0.25%，输出信号是4-20mA (mA)，防爆等级是CT6，防护等级是IP68，电源电压是8-36V (V)，接口尺寸是20*1.5 (mm)