

电动开窗器 电动开窗器 北京

产品名称	电动开窗器 电动开窗器 北京
公司名称	北京夕阳能新技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:电动开窗器 产地:北京 品牌:冠友
公司地址	北京市大兴区旧宫镇团忠路北8号4院
联系电话	13552595355

产品详情

材质	电动开窗器	产地	北京
品牌	冠友	窗框尺寸	1000 (mm)
开启方式	悬开式	窗扇尺寸	1100 (mm)
北京冠友公司 承接螺杆式电动开窗器工程			

大型螺杆式开窗器

产品规格：电机供电电压：24 vdc电机功率：50w螺杆行程：200mm(特殊订货有300mm-400mm)运行速度：4mm/sec螺杆推力：5000n连接使用时间：2分 螺杆式开窗器是由低压直流电机驱动的螺旋推杆产生的直线运动，经拐臂推动上悬窗、中悬窗、顶窗等。尤其对于宽度和重量较大的窗户，采用传动轴和窗两边的拐臂均衡开闭，力量大、运行平稳、无噪音、刚性更好，窗户不易变形，能承受较大风压。主机电机为专门订货制造，其质量达到国际水平。主机行程的正反方向都设有限位开关。开窗器各种尺寸的拐臂均为精密铸钢件。

。

小型螺杆开窗器

技术规格：供电电压:12vdc(特殊订货有24vdc)最大电压: 2a
行程：100、200、300mm速度
：8mm/秒

螺杆式主机都是安全供电电压，但在一般建筑上使用都需要由220vac供电，经电控箱内的降压变压器、整流硅桥、获取24vdc或12vdc电压。一般多个开窗器集中采用一个大功率电控箱按钮控制，例如4台开窗器同时开闭，也可以通过旋转开关分组控制，例如8台开窗器在东南西北四个方向各2台。由旋转开关在不同方向分别控制。为了使用方便，可以采用遥控器控制，也可以与消防系统联接，有烟感报警信号时，楼内全部开窗器自动打开，也可以根据风感、雨感空调系统要求使开窗器开闭。

北京大兴龙熙饭店游泳池顶窗和上悬窗的螺杆式开窗器

北京酒仙桥abb顶窗消防联动电动开窗器

首都机场国际货运仓库的塑钢上悬开窗器

中央司法警官学院体育馆

北京亦庄化工厂上悬窗（开窗器装在室外）

天津奥体中心上悬窗

外侨中学大厅幕墙上悬窗

北苑公寓顶窗

北京大峪中学体育馆垂直七联窗

北京南站地下通道弧形顶窗双电机开窗

北京工商局中悬窗

北京昌平热力公司阳光板顶窗

酒仙桥意大利画廊中悬窗

承重400公斤双电机驱动顶窗展品

小螺杆工程中使用样式:上悬式

小螺杆工程中使用样式:平开式