

直读式 、 个人报警仪 辐射检测仪 辐射危害人体的程度

产品名称	直读式 、 个人报警仪 辐射检测仪 辐射危害人体的程度
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宜兰环保 型号:BS2010
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

手持式智能粉尘检测仪 pm2.5手持式粉尘检测仪

环保监测仪器系列

噪音检测仪、噪声频谱分析仪、声级计、辐射检测仪、个人剂量检测仪、剂量计

收件单位	发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司	
收件人	发件人	赵瑞强	
电话	电话	0532-66087080 15253220155	
传真	传真	0532-66087080	
邮箱	web	http://www.huanbaoelan.com	
地址	地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园	
名称	应用	基本功能	整套价格
bs2010型直读式 、 个人报警仪			

关键词：bs2010型直读式 、 个人报警仪

bs2010是对从事接触同位素或射线装置有关的工作人员，进行个人剂量监测的仪器。该仪器同时进行剂量当量率与剂量当量的测量，用户可根据使用的需要，自行设置剂量当量率的报警阈值。采用了先进的能量补偿技术，使得bs2010对不同的能量射线的测量具有良好的准确性，满足于不同用户的需求，广泛应用于环保、卫生、冶金、探伤等行业。

技术参数：

技术规范探测器：gm技术管能量阈：25kev能量响应：48kev~1.5mev $\pm 25\%$ （相对于137cs）测量范围：
剂量当率仪：0.01~30msv/h

剂量当量：0~9999msv测量时间：2秒更新结果相对基本误差：剂量当量率： $\pm 20\%$

剂量当量： $\pm 15\%$ 重复性：5%（1msv/h）报警类别：超阈值、过载、故障、电池欠压报警方式：声、光、振动防护报警响应时间：5秒（在计量当量率 15 μ sv/h）

主要特点：

环境特性工作温度：-20 ~50 相对湿度：90%（40）电器特性供电：内置充电电池功耗： < 3.5 mw
物理规范外壳：工程塑料尺寸：92*58*25（mm）重量：120g

<http://www.huanbaoelan.com>

宜兰力量，改变中国

本产品的加工定制是是，品牌是宜兰环保，型号是BS2010，测量范围是剂量当率仪：0.01-30mSv/h，测量对象是对从事接触同位素或射线装置，测量精度是0.01mSv/h，分辨率是0.01mSv/h，尺寸是92*58*25（mm）（mm），重量是0.12（kg）