美国林肯气保焊机POWERPLUS II 500+晶闸管二保焊机+

产品名称	美国林肯气保焊机POWERPLUS II 500+晶闸管二保焊机+
公司名称	上海鼎寿机械设备有限公司
价格	12500.00/个
规格参数	品牌:LINCOLN/林肯 型号:II500 控制方式:自动
公司地址	上海市奉贤区茂园路659号1275室
联系电话	021-60649904 18302101824

产品详情

本专业销售代理林肯焊机，林肯氩弧焊机，林肯气保焊机，林肯多功能焊机，林肯埋弧焊机等林肯系统焊接产品。

powerplus ii 500平外特性mag/co2气体保护焊接电源专为工业制造，维护或修理作业而设计采用最新的节能技术激活该特性后焊机在待机状态下能节省风扇和空载的能耗。

主要特征：可编程控制的焊接输出--用户可根据其应用需求和焊接工艺要求限制焊接输出范围，对焊接最大电流进行输出限制。两种起弧前送丝速度--提供更可靠的起弧，确保起弧处焊缝稳定成型美观。可任选调节的收弧控制--在任何焊接条件下收弧能使焊缝的起始和结束段的质量得以提高。具有涂层和密封的印刷电路板--在恶劣的环境中，确保电路板使用寿命长久。ip23防护等级--高防护等级确保其在恶劣，苛刻的环境条件中具有较高的可靠性。

应用：船舶/重型钢结构/工程机械

配置： 产品描叙 产品编号powerplus ii 500 k60040-2ppii 500 气瓶架/小车 kp62031送丝机支架 kp62033pwf-4gs送丝机 k60045-3送丝轮（实芯焊丝）1.0/1.2mm kp61240-12500a，3米焊枪 k60059-3减压器/流量计 k60012-le1

本产品的品牌是LINCOLN/林肯，型号是II500，控制方式是自动，焊接原理是弧焊，焊接材质是低碳钢，保护气体类型是活性气体，可用焊丝直径是0.6-2.4（mm），用途是焊接，频段是低频，电流是500A，负载持续率是60%，工作形式是弧焊