

离心喷雾干燥机 高速离心雾化

产品名称	离心喷雾干燥机 高速离心雾化
公司名称	常州市亿创干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:亿创 雾化型式:高速离心雾化 适用物料:溶液、乳液、悬浮液等
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市洛阳
联系电话	086 0519 88550728 13584354090

产品详情

产品概述

lpg系列高速离心喷雾干燥机喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体原料中生成粉状、颗粒状或块状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时喷雾干燥是十分理想的工艺。

产品特点：

a、干燥速度快，料液经雾化后，表面积大大增加，在热风气流中瞬间就可蒸发65%-98%的水份，完成干燥时间仅需5-15秒。特别适用于热敏性物料的干燥。b、所得产品粒度均匀，流动性、速溶性良好，产品纯度高，质量好；c、操作简单稳定，调节控制方便，容易实现自动化作业。d、生产过程简化，操作环境卫生条件优越，能避免干燥过程中的粉尘飞扬。

工作原理：

空气经过加滤器加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，（旋转）喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极端的时间内可干燥为产品。成品连续地有干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。

本产品的品牌是亿创，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是溶液、乳液、悬浮液等，应用领域是医药品、陶瓷、化学制品、食品，型号是LPG100，蒸发能力是100（/h），干燥塔直径是120（m），进风温度是140-350（ ），发货期限是15