

LED显示屏-皇家显示P8户外表贴全彩显示屏

产品名称	LED显示屏-皇家显示P8户外表贴全彩显示屏
公司名称	深圳市皇家显示技术有限公司
价格	3000.00/平方米
规格参数	品牌:晶台 型号:P8 IC:聚积
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇新田征程2路4号
联系电话	0755-29609720 15999661652

产品详情

“户外P8表贴全彩LED显示屏价格”参数说明

像素间距：	8	像素密度：	15625
扫描方式：	1/4 扫描	平均功耗：	350W / m ²
灯管芯片颜色：	全彩色	防护等级：	IP65
认证：	ISO	像素组成：	1R, 1G, 1B
显示屏功能：	视频显示屏	边框颜色：	黑色
型号：	P8	规格：	256*128
商标：	YES	包装：	纸箱
产量：	1000000000		

“户外P8表贴全彩LED显示屏价格”详细介绍

P8户外LED全彩屏主要技术参数物理点间距：8mm模组尺寸：256*128mm像素密度：15625px/m²发光点颜

色：1R1PG1B最佳视距: 8~80m最大视角: 水平 90°~120°,垂直 30°~60° 可选环境温度: 存储-40 ~+80 ;工作-20 ~+50 屏体厚度: 简易箱体厚度11cm、密封箱体厚度18cm+维护厚度70cm
平均消耗: 300~550W/m²最大功耗: 750W/m²控制方式: 同步控制显示卡: DVI显卡驱动方式: 1/4
扫描换帧频率: 60Hz刷新频率: 400Hz白平衡亮度: 7500cd/m²亮度调节方式: 软件0-100级调节
计算机操作系统: WIN98、WIN2000、WINXP等工作电压(交流): AC220V±5%视频信号: RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等控制系统采用: PCIV卡+DVI显卡+发送卡+接收卡+网线(光纤)传输平均无故障时间: 4500小时像素失控率: <0.0002寿命: 100000小时 LED显示屏原理及优势如下: P8户外全彩LED显示屏-选材精良: 进口高端光材料, 高品质专用IC芯片, 无噪声大功率电源; P8户外全彩LED电子屏亮度高、灰度高、对比度高、防护性高、稳定性高; P8户外全彩电子P8户外全彩-专业视频处理: 高色匀度/色饱和度, 图像边缘细腻、清晰; 视频效果流畅、色彩逼真; P8户外全彩LED屏能进行校正补偿: 非线性矫正、校正、色坐标变换技术的应用; P8户外全彩LED P8户外全彩采用高端技术: 扫描线插入技术/高清电视技术/虚拟像素技术/单基色调节显示P8户外全彩通过模块化设计, LED安装, LED维护方便, 并可带电维修; P8户外全彩LED显示屏节目制作方法, 操作灵活: 采用专业编辑/播放软件、可由用户任意编排显示模式; P8户外全彩P8户外全彩文件格式: 显示文本、图像、动画; P8户外全彩LED显示屏支持的视频格式: 复合视频(NTSC/PAL)/高清电视(HDTV)/数字视频(DVI)/有线电视(CATV)/VGA、SVGA、0058GA、

厂家售后服务条款:

本公司具有强大的售后服务团队, 在全国各地均有常驻流动性安装工程师及维修调试人员, 以确保客户的利益, 另外本公司任何一块屏都确保有相应匹配备品, 客户无需担心突发情况下显示屏无法使用问题, 本公司维修工程师会在安装调试过程中对客户方大屏管理人员进行一对一培训知道, 让其掌握简单的排除故障, 解决问题的技术手段。

一.1.工程保修期:

保修期从通过验收之日起计算, 我司承诺工程保修期为2年, 终生维护。服务内容包括: 设备及系统的维护, 技术培训, 新技术咨询, 新产品咨询, 设备维修, 设备更换, 电话日常回访, 以及相关保养手册和技术手册提供等。

2.保修期内免费服务:

保修期内, 我公司提供一下免费服务: 使系统保持良好动作状态的一切维护工作, 培训操作人员, 达到能够实际操作和基本维护的管理能力, 半年一次的全系统综合测试检查工作, 对每一次正常的维护保养工作, 都必须做文字记录, 以便备查, 确保系统运行的稳定性和可靠性, 以主动预防故障的出现。

3.时间响应和备用机服务:

在保修期内, 我司在接到通知48小时之内会委派专职负责本项目的工程师抵达现场。