

# TVOC在线监测仪

产品名称	TVOC在线监测仪
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

## 产品详情

adt800-tvoc-pidtvoc在线监测仪技术参数：

检测气体：voc tvoc

检测原理：pid（pid光离子传感器，市场上性能先进的传感器）

测量范围：0-20ppm、50ppm、200ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm可选

分辨率：0.01ppm（0-50ppm）、0.1ppm（0-1000ppm）、1ppm（1000ppm以上）

精度： $\pm 1\%$

重复性： $\pm 0.5\%$

响应时间：20秒（t90）

恢复时间：20秒

防爆标志：exd ct6

检测方式：固定、在线检测，扩散式或泵吸测量，长期连续工作

安装方式：壁挂式、管道式(螺纹尺寸:m45\*1.5mm)、流通式、泵吸式可选

信号输出：用户可根据实际要求而定，最远可传输2000米（单芯1mm<sup>2</sup>屏蔽电缆）

a、 三线制4-20ma电流信号输出（可选配rs-485数字信号输出，连接rs232转接卡在电脑上实现存储数据功能），可连接各种报警控制器、plc、 dcs 等各种控制系统

b、 2组继电器输出（开关量）：无源触点容量220vac 3a或（24vdc 3a选配功能）

c、 报警信号输出：现场声光报警（选配功能），报警声音：< 90分贝

外壳材质：全铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用

工作温度：-20 ~ +50 （特殊要求需要定制）

工作湿度： 95%rh，无冷凝（湿度>90%rh，凝露可配过滤器）

相对湿度：10% ~ 95%rh

电源：24vdc（12-30vdc）

工作压力： 30kpa（表压）

尺寸：185 × 145 × 90mm（l × w × h）

重量：1.6kg

质量保证：质保期壹年，保修期内免费维修

详情请关注：[www.auditkj.com.cn](http://www.auditkj.com.cn) 详情请关注：[www.chem17.com/st280642](http://www.chem17.com/st280642)