

1.2厚AAF-1000高分子交叉膜防水卷材

产品名称	1.2厚AAF-1000高分子交叉膜防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.2厚AAF-1000反应粘结型高分子湿铺交叉膜防水卷材

一、产品解析与图片概述实例

产品公司解析

我们公司一直专业从事防水材料超过15年。我们有5条生产线现在，以满足客户的质量好，交货期短不同的要求。

我们还提供服务，如标志或公司的名称印在需要时。我们开始我们的出口业务在一年前和一个年营业额约500亿美元。另外我们的产品已经成功交付30多个国家，如南非，美国，加拿大，印度，美国阿拉德阿联合国酋，哥伦比亚等。

我们相信，我们会在今年做出了巨大的进步与所有客户的支持。

图片实例

二、产品描述新型防水卷材 - 规格参数，帮助您确定我们公司哪种防水卷材是您最好的选择;

1. SBS带有聚酯胎的或玻璃纤维的轮胎。

2.厚度; 3MM或4MM

3.低温 (0 , -5 , -7 , -15) 和耐热性 (70 , 90 , 110 , 130)

4.宽 (1M) 和长度 (10M /卷)

5.包一个20GP container约为560rolls。

二、规范

宽度长度厚度500克/ m2PP-PP千毫米30米0.8毫米600克/ M2S-PP千毫25米1.0毫米1500克/ M2S-S千毫米20米1.3毫米 用粘合剂带500克/ m2PP-PP千毫米30米0.8毫米 600克/ M2S-PP千毫米25米1.0毫米1500克/ M2S-S

三、范围、

它被用作水泥瓦的衬垫，彩陶瓦，沥青瓦。也适用于各种建筑屋面，墙面，地下防水，防潮工程。

四、1.2厚AAF-1000反应粘结型交叉膜防水卷材测试标准

EN12378; EN12961; EN1849; ASTM D-97质量400克/平方米----500克/平方米

伸长300N /5厘米---- 400N /5厘米

拉伸240N /5厘米---- 320N /5厘米

耐撕裂; >23%水密性0.2MP24小时

耐热性85 ° C24小时

冷灵活性-40 ° C24小时没有裂纹或断裂

四、1.2厚AAF-1000反应粘结型高分子湿铺交叉膜防水卷材常问问题

- 1.不要放在卷材一个上面。在另一个之上。
- 2.不要将其卷材从包上装辊，直到都是要注意看的那一刻
- 3.避免将产品包装长时间外面当外界温度高于29 ° C。
- 4.不求将卷材施加涂层膜时，天气恶劣，不要施工。
- 5.如果可能的话使用的已从其同一天包装中取出，在整个产品。

五，尺寸

根据客户要求制作尺寸 · 与上结的密封，约定应用重叠胶带。 · 优异的耐候性，耐腐蚀 · 优异的防水性能和包住钉孔。 · 良好的透气性，可在潮湿基面上施工，使围护结构内部的水汽迅速排出，有效避免霉菌和冷凝形成优良的拉伸强度和伸长率。 · 大的摩擦，基层紧密。

无异味，没有味道，符合环保要求。

牛盾防水 张经理 出品