

MBC-STK333船舶进水报警传感器

产品名称	MBC-STK333船舶进水报警传感器
公司名称	西安创金电子有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:创金 型号:STK333 量程:0 ~ 40
公司地址	陕西西安凤城二路
联系电话	029-65693436

产品详情

RDLY-S船舶水位测量投入式液位变送器

液位变送器由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件，把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来，并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出，建立起输出信号与液体深度的线性对应关系，实现对液体深度的测量。产品精度高、体积小，直接投入液体中，即可测量出变送器末端到液面的液体高度，使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。产品特点 测量范围广,一体式结构，投入液体中的传感器部分为全密封不锈钢结构，传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内，铝铸接线盒，防护等级为 IP68;输出信号形式多样；具有 HART 通讯协议或 RS485 通讯协议；多重防护，防渗漏性能好，抗电磁干扰能力强，本安防爆型产品符合国家防爆标准要求，取得了防爆合格证，防爆标志为 ExiaIICT6。产品应用对 316L 不锈钢无腐蚀的气体、液体压力测量。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。性能参数

量程范围 0~1m . . . ~200m 允许过载 小于等于额定量程的 1.5 倍 精确度 $\pm 0.25\%$ (典型)
 $\pm 0.5\%$ (**) 长期稳定性 $\pm 0.2\%F.S./$ 年 ($> 20mH_2O$) $\pm 20mm$ ($< 20mH_2O$) 工作温度 -20 ~80
贮存温度 -40 ~120 供电电源 15 ~ 30VDC (本安型经安全栅供电) 输出信号 4 ~ 20mA 0 ~ 10/20mA
0/1 ~ 5VDC