

# 专业生产加工 钢塑复合管

产品名称	专业生产加工 钢塑复合管
公司名称	抚顺禾力工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	公称外径:15-1200 ( mm ) 壁厚:- ( mm ) 长度:0-12 ( m )
公司地址	顺城区施家街
联系电话	86-0413-7645600 13942376620

## 产品详情

公称外径	15-1200 ( mm )	壁厚	- ( mm )
长度	0-12 ( m )	材质	复合管
线膨胀系数	- ( 1/K )		

### 一，产品介绍

万通宏铸给水管涂塑复合钢管采用普通热镀锌复合钢管（或焊接，无缝管）经加热将各种材料塑粉，喷（滚）涂的工艺复合而成。

### 二，产品的功能和用途

万通宏铸给水管涂塑复合钢管，它既有钢管的强度，又有塑料管耐腐蚀，耐磨损，流体阻力小等优点，是一种新型的给水，防腐管道。它克服了镀锌管容易生锈，产生黄水，积垢产生管道口径小，堵塞等缺陷，对防止二次污染，提高水质有明显的作用。

### 三，产生作用范围

万通宏铸给水管涂塑复合钢管根据各种材质适用于-30 ~95 的工作环境，涂层具有极高的附着力，其涂层硬度高，耐冲击性好，具有较好的耐化学防腐蚀性能，可广泛用于建筑给排水自来水供给企业，住宅小区中冷热水输送以及工业循环水，消防喷淋，暖道，燃气，石油，化工防腐，埋地内外防腐，电缆内外防腐，脱硫防腐，抗紫外线防腐，抗静电阻燃防腐等各种流体运输。

### 四，产品技术参数

#### 涂层厚度

公称直径	涂层厚度
15	

20	>0.3
25	
32	>0.35
40	
50	
65	
80	>0.4
100	
125	
150	

说明：公称直径>150cm的其涂层>0.5

### 产品技术要求

项目	要求	
	聚乙烯涂层	环氧树脂涂层
针孔实验	不发生电火花击穿现象	不发生电火花击穿现象
附着力试验	30n / 10mm10	涂层不发生脱落，断裂
弯曲试验（公称直径 50mm）	涂层不发生脱落，断裂	涂层不发生脱落，断裂
压扁试验（公称直径 65mm）	涂层不发生脱落，断裂	涂层不发生脱落，断裂
冲击试验	涂层不发生脱落，断裂	涂层不发生脱落，断裂
卫生性能试验	符合gb/t17219要求	符合gb/t17219要求