

青岛混凝土养护剂一平方需要用几公斤材料

产品名称	青岛混凝土养护剂一平方需要用几公斤材料
公司名称	青岛万信建材有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:万信 型号:wx-816
公司地址	青岛市崂山区高科技工业园
联系电话	0532-88770211 15864731992

产品详情

青岛混凝土养护剂又叫做 耐磨地坪养护剂（或称做混凝土养生液）是利用德国技术和整套工艺生产的一种有机高分子复合材料与无机碱金属盐合成的水基型化合物溶液，是一种无毒、VOC完全为零、具有专业纳米级化学活性物质的水溶液，属于纯绿色环保的新型建筑材料。我公司生产的养护剂喷洒在耐磨地坪或混凝土表面后不仅可在表面迅速形成覆盖薄膜，同时可与混凝土浅层游离的钙、镁离子作用，在渗透层内形成致密、坚硬表层，共同延缓混凝土中水分的快速蒸发，使水泥颗粒充分利用混凝土中的自身水分进行水化反应从而达到耐磨地坪的自养目的。

适用范围:

- 1、适用于各种水泥基的耐磨地坪；
- 2、适用于混凝土性质的公路、机场、烟囱、冷却塔、厂房、楼房、隧道、码头、广场等众多的混凝土工程及水泥制品。

产品特点:

- 1、本产品为乳白色液体，无毒，无臭，VOC为零的纯绿色环保材料；
- 2、不仅表面成膜，而且渗入混凝土内部起到增加表面密实度、抗压强度、硬度和耐磨度；
- 3、产品含有纳米级高分子聚合物颗粒，增强耐磨地坪或混凝土制品的表面亮度，增强良好的观感视觉效果；
- 4、抑制混凝土的塑性收缩，减少混凝土表面裂纹；
- 5、施工简便、用量少，可取代草袋覆盖或浇水养护，大大节约人力、物力等养护费用，降低施工造价成本。

6、大大减少资源浪费，绿色环保。

使用方法:

- 1、混凝土收浆成形后（耐磨地坪压光后），表面无泌水，用手指轻轻压无印痕，即可采用喷涂、滚涂或刷涂（建议喷涂最佳）等方式施工，养护剂要求施工均匀、完整；
- 2、若采用喷涂施工，喷头距混凝土表面30CM为宜；
- 3、混凝土成形后喷涂第一遍，待养护剂基本成膜后再在其垂直方向喷涂第二遍（夏季约20min、冬季约1h）。
- 4、本产品为20kg塑料桶包装，正常养护可喷涂600m²-800m²，实际施工面积需施工单位根据施工环境和施工效果要求而定。
- 5、本品须于5 以上施工，否则影响施工效果。

注意事项:

不富水的特殊水泥混凝土慎用。

施工完毕以后在成膜前应避免雨水冲刷，若遇雨水冲刷需重新施工。

未中断交通的施工环境，应清扫砂尘后再进行施工。

施工后应立即清洗设备及工具，以防堵塞喷嘴、管道。

使用过程中，禁止接触皮肤和眼睛，否则应迅速使用清水冲洗或就医处理。