

供应雷恩柴油发电机LE-25KVA

产品名称	供应雷恩柴油发电机LE-25KVA
公司名称	南京山顿易晖达新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雷恩 型号:LE-25KVA
公司地址	南京市玄武区珠江路323-353号704室
联系电话	025-83197081 15051800420

产品详情

工厂用20KW静音柴油发电机

产品机组技术参数：

机组型号 Genset Model 雷恩动力20KW柴油发电机组详细参数

机组型号 Genset Model LE-25KVA

动力参数 Engine Data 动力型号 Engine Model 4100D

动力型式 Engine Type 四冲程，水冷，直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type

常用功率 Rated Output 20KW / 25KVA

最大功率 Max. Output 22KW / 27.5KVA

电压 Voltage (V) 380/220

电流 Current (A) 37

频率 Frequency (HZ) 50

转速 Rated RPM (r/min) 1500

冷却方式 Cooling System 强制水冷 Forced Water-cooled

燃油消耗率 Fuel Consumption (g/kw.h) 258

压缩比 Compression Ratio 19:01

缸径*行程 Bore × Stroke (mm) 100X115

发动机总排量 Displacement (L) 3.26

启动方式 Start Method 电启动 Electric Start

电机参数 Alternator Data 功率因数 Power Factor 0.8滞后 0.8 Lag

绝缘等级 Insulation Class H

润滑方式 Lubricating System 压力飞溅复合式 Pressure,Split,Complex

排气温度 exhaust Air Temperature () 470

海拔要求 Altitude 1000m

环境温度 Environment Temperature () 40

接线方式 Connecting Type 三相四线 , Y型绕接 3 Phase and 4

Wires,"Y" type connecting

发火次序 Ignite sequence 1-3-4-2

进气方式 Intake Type 自然吸气 Naturally-Aspirated

稳态调速率 Rated Speed Regulation % ± 1%

相数 Phase 3

尺寸 Dimension 静音机组净重 Silent Type's Net Weight (kg) 770

静音机组外形尺寸 长 × 宽 × 高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) 2000 × 850 × 1070

按用途可分为常用机组、备用机组、应急机组三种。一是常用机组，一般设定在远离电力网（或称市电）的地区或工矿企业附近，以满足这些地方的施工、生产和生活用电。二是备用机组，由市电供给，当市电限电拉闸或其他原因中断供电时，为保证用户的基本生产和生活而设置的发电机组。三是应急机组，能在市电突然中断时，能迅速启动运行，并在最短时间内向负载提供稳定的交流电源，以保证及时地向负载供电。

pan style='mso-tab-count:1'> 712 353 341 382
190.0 T5