环氧耐磨地坪油性环氧地坪

产品名称	环氧耐磨地坪油性环氧地坪
公司名称	东莞市莱澳建筑材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:莱澳 型号:856 包装:桶
公司地址	东莞市高埗镇护安围三村德高工业园
联系电话	0769-81306396 18675867165

产品详情

莱澳-6079环氧防静电自流平面涂

工程特点

- 1 . 本品是具有防静电功能的环氧树脂地面涂料 , 双组份供应 , 混合粘度低 ;
- 2 . 易施工,涂层自流平,外观光亮,粘接力强,可承载中上等负荷;
- 3. 造价经济,耐磨抗压,抗冲击力强,能有效消除及防止静电或电磁波产生;
 - 4. 恒久不变的防静电功能,能有效的将静电导入地下。

产品说明及性能

莱澳6079采用进口828树脂或128树脂,优质颜填料、优质溶剂、优质导电介质、BYK(别克)助剂、美国 气体公司固化剂等原材料。是一种高固含量、低粘度,强流平性的双组份防静电自流平面涂材料。

莱澳-6079具有一系列优良的特点如:良好的导电性能,可快速泄露静电荷,防止因静电积累导致电子原件损坏和火灾;表面电阻稳定持久,不受天气湿度和表面磨损影;及色彩多样化,美观亮丽,施工快速

适用范围

适用于电子厂、通讯、微电子厂、军工仓库、化学品仓库等有防静电需求的场所。特别适用于对静电要求高的敏感性电子仪器、集成电路等电子原件的生产车间和存放区域。

施工工艺

贮存过程中,A组份可能会有轻微沉淀,混合前先将A组份充分搅拌均匀;按比例将A/B倒入搅拌 桶搅拌均匀后施工。(注意:倒混合料时不允许把桶壁和桶底粘附的混合料刮,防止可能出现的混合不均匀 情况)

施工方法: 底涂层:用莱澳2000或2006底涂,达到均匀成膜为准;

中涂层:用莱澳3006或3008中涂,调配石英砂或腻子粉施工到所需厚度;

铜铂贴合:导电铜铂采用井字型贴合,有效排除累积静电,并做接地处理。

导电涂层: 用菜澳6076防静电中刮涂三至四遍(以电阻值达标为准)

: 用莱澳6079,混合料滚涂货喷涂在已封闭好的防静电中涂层上(防静电中涂必须干透,且不能刮涂施工。)

量:0.7-1.2kg/m²

施工条件:含水率要求8%以下,相对湿度55%以下,阴雨天或大气相对湿度高于85%时,或气温在10 以下,应该避免施工。