

环氧耐磨地坪油性环氧地坪

产品名称	环氧耐磨地坪油性环氧地坪
公司名称	东莞市莱澳建筑材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:莱澳 型号:856 包装:桶
公司地址	东莞市高埗镇护安围三村德高工业园
联系电话	0769-81306396 18675867165

产品详情

莱澳-6079环氧防静电自流平面涂

工程特点

1. 本品是具有防静电功能的环氧树脂地面涂料，双组份供应，混合粘度低；
2. 易施工，涂层自流平，外觀光亮，粘接力强，可承载中上等负荷；
3. 造价经济，耐磨抗压，抗冲击力强，能有效消除及防止静电或电磁波产生；
4. 恒久不变的防静电功能，能有效的将静电导入地下。

产品说明及性能

莱澳6079采用进口828树脂或128树脂，优质颜填料、优质溶剂、优质导电介质、BYK（别克）助剂、美国气体公司固化剂等原材料。是一种高固含量、低粘度，强流平性的双组份防静电自流平面涂材料。

莱澳-6079具有一系列优良的特点如：良好的导电性能，可快速泄露静电荷，防止因静电积累导致电子原件损坏和火灾；表面电阻稳定持久，不受天气湿度和表面磨损影；及色彩多样化，美观亮丽，施工快速。

。

适用范围

适用于电子厂、通讯、微电子厂、军工仓库、化学品仓库等有防静电需求的场所。特别适用于对静电要求高的敏感性电子仪器、集成电路等电子原件的生产车间和存放区域。

施工工艺

贮存过程中，A组份可能会有轻微沉淀，混合前先将A组份充分搅拌均匀；按比例将A/B倒入搅拌桶搅拌均匀后施工。(注意:倒混合料时不允许把桶壁和桶底粘附的混合料刮,防止可能出现的混合不均匀情况)

施工方法：底涂层：用莱澳2000或2006底涂，达到均匀成膜为准；

中涂层：用莱澳3006或3008中涂，调配石英砂或腻子粉施工到所需厚度；

铜铂贴合：导电铜铂采用井字型贴合，有效排除累积静电，并做接地处理。

导电涂层: 用莱澳6076防静电中刮涂三至四遍（以电阻值达标为准）

: 用莱澳6079,混合料滚涂或喷涂在已封闭好的防静电中涂层上(防静电中涂必须干透，且不能刮涂施工。)

量：0.7-1.2kg/m²

施工条件：含水率要求8%以下,相对湿度55%以下，阴雨天或大气相对湿度高于85%时，或气温在10℃以下，应该避免施工。