

ZN50插入式振动器 电动混凝土振动器

产品名称	ZN50插入式振动器 电动混凝土振动器
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:ZN 电源 V / HZ : 380 / 50
公司地址	山东济宁金宇路30号
联系电话	13563728532

产品详情

ZN50插入式振动器 电动混凝土振动器

很多时候你买的便宜，并不代表用起来便宜，我们追求的是原汁原味的品质，和良好的售后服务及用户体验，确保正品保证，不会随波逐流。

NO.1电动振动器的用途

用于各种塑性,半干硬性,干硬性混凝土的振捣施工,在建筑,交通,水利,港口、矿山和冶金等施工过程中。

NO.2电动振动器技术参数

型号	ZN25	ZN35	ZN50
电源 V / HZ	380 / 50	380 / 50	380 / 50
振动频率HZ	230	200	183
转速r/min	2850	2850	2850
棒头直径mm	25	36	51
长度m	4	4	4

软管外径和内径mm 24 × 13 30 × 16 36 × 20

软轴直径mm 8 10 13

NO.3电动混凝土振动器特点

- 1、电动机外壳用铝合金铸造，上部装有开关及手柄，端部装有防逆装置和联结头，使之搬动轻便灵活。
- 2、防逆装置系由一推键来承担，当电动机按照所需要的正向旋转时，推键由于离心力的作用，其头部迅速插入软轴插头，推动软轴转动，使振动棒产生振动。当电机由于电气相线连接不正确而发生逆向旋转时、推键即与软轴插头脱开、软轴不再转动，从而达到防止逆转保护软轴的目的。
- 3、电动机采用最新系列三相异步电动机，它具有体积小、重量轻的特点，全封闭式，E级绝缘。可用于灰尘较多、水土飞溅的场所。
- 4、振动棒的高频率，是由棒内的一套行星机构所获得，因而当振动器在工作时，软轴和轴承等传动件，均仍处于低速运转(即电动机转速)。以，尽管振动器进行较长时间工作，但软轴和轴承等另件并不十分发热。因而，它具有软轴转速低，振动棒频率高的特点。

买电动振动器，选择欧科，让您惊喜连连不断！不要错过哦！

联系人：江林 手机：13563728532 QQ: 1426230842 助理：赵烟然 联系电话：0537-316707
5-801 我们公司的网址：<http://www.jnokgk.com>

ZN50插入式振动器 电动混凝土振动器