

# 北京风冷冷水机

产品名称	北京风冷冷水机
公司名称	北京惠诚佳仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市平谷区马坊镇英府路1号
联系电话	68234571 15311269008

## 产品详情

ls-系列风冷工业冷水机 ls-系列风冷冷水机是本公司研发生产的高效节能的制冷设备,广泛应用于各种需要冷却、控温的场合。是医院准分子激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器及电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、真空炉、镀膜机、加速器、注塑机等各种科学仪器的配套设备。风冷冷水机主要特点:

1、采用谷轮、大金、松下等国外知名品牌压缩机制冷机组，制冷效率高，性能稳定，噪音低。2、采用微电脑plc温度控制系统控制水温，控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行。3、水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵，工业冷水机具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小特点；4、制冷配件、电器元件则采用danfoss、施耐德等国际知名大公司的产品；5、该产品内部水箱和管道采用不锈钢及ppr材料制造，有效防止腐蚀生锈，延长设备的使用寿命,同时省去用户定期换水的不便。

风冷冷水机型号及详细参数:

项目 \ 型号		ls-0.6	ls-1	ls-1.5	ls-2	ls-3	ls-5		ls-6	
标准 制冷量	kcal/h	1290	2322	2924	4472	6794	11180		13674	
	kw	1.5	2.7	3.4	5.2	7.9	13		15.9	
压缩机	类型	旋转式					涡旋式			
	输入功率 (kw)	0.59	0.75	1.12	1.73	2.25	3.75		4.72	
制冷剂	类型	r22/ r407c								
	控制方式	毛细管								
冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器								
	风量 (m3/h)	800	2000	2000	2200	4400	7600		6000	
蒸发器	类型	水箱盘管式								
	水箱容积(l)	15	20	30	40	50	100		120	

	冷冻水量(m3/h)	0.26	0.38	0.58	0.90	1.36	2.24		2.74
控制系统	类型	微电脑plc智能控制系统							
	控温精度( )	± 1							
	控温范围( )	0 ~ 50							
水泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵							
	输入功率(kw)	0.37	0.37	0.37	0.37	0.55	0.55		0.55
	额定扬程(m)	14	14	14	14	21	29		29
	额定流量(m3/h)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.0
进出水管径	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1		1
总输入功率	kw	1	1.2	1.62	2.3	3.14	4.68		5.42
电 源		220v-1ph-50hz				380v-			
外形尺寸	长 ( mm)	550	550	600	600	1100	1200		1410
	宽 ( mm)	500	500	620	620	585	740		740
	高 ( mm)	860	860	980	1130	1033	1050		1050
整机重量	kg	60	75	90	100	140	180		260

项目 \ 型号		ls-16	ls-20	ls-24	ls-26	ls-30	ls-32		
标准制冷量	kcal/h	35776	45064	54180	58136	67940	71552		
	kw	41.6	52.4	63	67.6	79.0	83.2		
压缩机	类型	涡旋式							
	输入功率(kw)	12.0	15.0	18.0	19.5	22.5	24.0		
制冷剂	类型	r22/r407c							
	控制方式	热力膨胀阀							
冷凝器	类型	紫铜管翅片式风冷冷凝器							
	风量 (m3/h)	20000	25500	27900	27900	30000	37500		
蒸发器	类型	板式换热器/壳管式换热器							
	水箱容积(l)	200	310	350	400	500	500		
	冷冻水量(m3/h)	7.15	9.03	10.84	11.63	13.61	14.31		
控制系统	类型	微电脑plc智能控制系统							
	控温精度( )	± 1							
水泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵							
	输入功率(kw)	1.5	2.2	2.4	2.4	3	4		

	扬程(m)	35	45	39.5	39.5	50	45		
	流量(m <sup>3</sup> /h)	8	8	12	12	12	16		
进出管径	inch	1-1/2"	2"	2"	2"	2"	2"		
总输入功率	kw	14.18	19.4	22.05	23.55	28.70	30.52		
电 源	380v-3ph-50hz								
外形尺寸(mm)	长 (mm)	1950	2552	2780	2500	2550	2650		
	宽 (mm)	900	1024	1130	1130	1170	1200		
	高 (mm)	1240	1423	1460	1955	1970	2050		
整机重量	kg	600	950	1050	1150	1450	1550		