工业冷水机（风冷式）

产品名称	工业冷水机（风冷式）
公司名称	北京惠诚佳仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠诚佳仪 型号:LS系列
公司地址	北京市平谷区马坊镇英府路1号
联系电话	68234571 15311269008

产品详情

ls-系列风冷工业冷水机　　ls-系列风冷冷水机是本公司研发生产的高效节能的制冷设备,广泛应用于各种需要冷却、控温的场合。是医院准分子激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器及电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、真空炉、镀膜机、加速器、注塑机等各种科学仪器的配套设备。 风冷冷水机主要特点:
◙ 采用谷轮、大金、松下等国外知名品牌压缩机制冷机组，制冷效率高，性能稳定，噪音低。 ◙ 采用微电脑plc温度控制系统控制水温，控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行。 ◙ 水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵，工业冷水机具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点； ◙ 制冷配件、电器元件则采用danfoss、施耐德等国际知名大公司的产品； ◙ 该产品内部水箱和管道采用不锈钢及ppr材料制造，有效防止腐蚀生锈，延长设备的使用寿命,同时省去用户定期换水的不便。

风冷冷水机型号及详细参数:

项目 \ 型号		ls-0.6	ls-1	ls-1.5	ls-2	ls-3	ls-5		ls-6
标准制冷量	kcal/h	1290	2322	2924	4472	6794	11180		13674
	kw	1.5	2.7	3.4	5.2	7.9	13		15.9
压缩机	类型	旋转式				涡			
	输入功率 (kw)	0.59	0.75	1.12	1.73	2.25	3.75		4.72
制冷剂	类型	r22/ r407c							
	控制方式	毛细管							
冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器							
	风量 (m3/h)	800	2000	2000	2200	4400	7600		6000
蒸发器	类型	水箱盘管式							

	水箱容积(l)	15	20	30	40	50	100		120
	冷冻水量(m3/h)	0.26	0.38	0.58	0.90	1.36	2.24		2.74
控制系统	类型	微电脑plc智能控制系统							
	控温精度(°C)	±1							
	控温范围(°C)	0 ~ 50							
水泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵							
	输入功率(kw)	0.37	0.37	0.37	0.37	0.55	0.55		0.55
	额定扬程(m)	14	14	14	14	21	29		29
	额定流量(m3/h)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.0
进出水管径	inch	3/4 ′	3/4 ′	3/4 ′	3/4 ′	1 ′	1 ′		1 ′
总输入功率	kw	1	1.2	1.62	2.3	3.14	4.68		5.42
电　源		220v-1ph-50hz				380v-			
外形 尺寸	长 (mm)	550	550	600	600	1100	1200		1410
	宽 (mm)	500	500	620	620	585	740		740
	高 (mm)	860	860	980	1130	1033	1050		1050
整机 重量	kg	60	75	90	100	140	180		260

项目 \ 型号		ls-16	ls-20	ls-24	ls-26	ls-30	ls-32		
标准制冷量	kcal/h	35776	45064	54180	58136	67940	71552		
	kw	41.6	52.4	63	67.6	79.0	83.2		
压缩机	类型	涡旋式							
	输入功率(kw)	12.0	15.0	18.0	19.5	22.5	24.0		
制冷剂	类型	r22/r407c							
	控制方式	热力膨胀阀							
冷凝器	类型	紫铜管翅片式风冷冷凝器							
	风量 (m3/h)	20000	25500	27900	27900	30000	37500		
蒸发器	类型	板式换热器/壳管式换热器							
	水箱容积(l)	200	310	350	400	500	500		
	冷冻水量(m3/h)	7.15	9.03	10.84	11.63	13.61	14.31		
控制系统	类型	微电脑plc智能控制系统							
	控温精度(°C)	±1							
水 泵	类型	不锈钢卧式多级离心泵							

	输入功率(kw)	1.5	2.2	2.4	2.4	3	4		
	扬程(m)	35	45	39.5	39.5	50	45		
	流量(m3/h)	8	8	12	12	12	16		
进出 管径	inch	1-1/2"	2"	2"	2"	2"	2"		
总输入功率	kw	14.18	19.4	22.05	23.55	28.70	30.52		
电　源		380v-3ph-50hz							
外形尺寸(mm)	长 (mm)	1950	2552	2780	2500	2550	2650		
	宽 (mm)	900	1024	1130	1130	1170	1200		
	高 (mm)	1240	1423	1460	1955	1970	2050		
整机重量	kg	600	950	1050	1150	1450	1550		