

内径壁厚排污水钢塑复合管

产品名称	内径壁厚排污水钢塑复合管
公司名称	抚顺禾力工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢管、镀锌管等 用途:防腐 产商/产地:辽宁
公司地址	顺城区施家街
联系电话	86-0413-7645600 13942376620

产品详情

材质	钢管、镀锌管等	用途	防腐
产商/产地	辽宁	公称外径	DN15-DN1200 (mm)
壁厚	- (mm)	长度	6-12 (m)

本产品以钢管为基管，内、外壁涂装高附着力、抗冲击性、防腐耐候型的热固性粉末涂料或热塑性粉末涂料。采用喷砂化学双重前处理、预热、内涂装、外涂装、固化、后处理等工艺，制成的内外涂塑复合钢管，是传统钢塑管、镀锌管升级型的高性价比产品。

基管:	高频焊管、直缝焊管、螺旋焊管、无缝焊管、球墨铸铁管
口径范围:	dn15--dn1200(可带法兰及带压槽防腐涂装)。
长度:	6m、9m、12m
前处理:	化学浸槽处理法、物理喷砂处理法、物理化学复合处理法
涂层品种:	外涂层热固性及金属型粉末涂料、内涂层热塑性粉末涂料

产品特点

1、抗腐蚀性好、承压性好，特别是在抗热胀冷缩方面具有更佳的表现，耐候性更好，适应苛刻自然环境，完全以直接埋地铺设使用，使用寿命可50年。2、内壁光滑，不缩小流通口径，提高输送效率。3、涂层附着力强，抗冲击性好。4、安装简便可靠，管件配套完整，可采用传统方法安装，施工非常方便。

应用领域:

市政建设	城市大小口径排水管道。
医药、纺织、 印染、造纸	输送轻腐蚀性介质的排放管。
农业	深井管、滤水管、暗渠输送管、排水管、灌溉给水用管等。
造船业	船上污水管、排水管、压舱水管等。

- 产品符合下列标准和规范 1、cj/t120-2001中华人民共和国城镇建设行业标准；
2、非等效采用美国标准ansi/awwac213-1996《钢制给水管道内外壁涂塑》。

详情请参看：www.lnheli.com