

# 济宁庆安年底特惠环链液压剪厂家直销

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 济宁庆安年底特惠环链液压剪厂家直销        |
| 公司名称 | 济宁庆安工程机械设备有限公司           |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:庆安<br>型号:齐全           |
| 公司地址 | 山东省济宁市金宇路47号             |
| 联系电话 | 0537-3201758 13287207036 |

## 产品详情

济宁庆安年底特惠环链液压剪厂家直销

环链液压剪价格 环链液压剪配件 环链液压剪现货

矿用圆环链切断器 液压环链剪

一、矿用环链液压剪用途 本公司生产的分体式锚链（圆环链）切断器主要用于各工矿、冶金、石油、桥梁、消防等部门锚链（圆环链）的剪切。该机采用分体式结构,具有体积小、重量轻、操作简便、使用灵活、切断力大,特别是手动锚链（圆环链）切断器不需要电源,对野外作业更为适宜。本产品各部件结构紧凑、采用优质材料以最先进的工艺进行加工。是目前国内最理想的锚链（圆环链）切断工具。

二、矿用环链液压剪技术参数 型

号 最大链环直径mm 切断力 工作压力 手柄操作力

SMJ - 26 26 1 0 T 5 0 Mpa

4 5 Kg SMJ - 34 34 1 5 T 5 0

Mpa 4 5 Kg SMJ - 40 42 2 5

T 5 0 Mpa 4 5 Kg

可根据客户需求定做更大规格环链剪 详情请咨询销售专员！三、矿用环链液压剪使用方法及注意事项

1、本系列产品用于切断 26 - 42mm各种锚链（圆环链）金属材料。使用时根据的锚链（圆环链）直径大小调整螺栓，把锚链（圆环链）放置在与刀头成直角的位置. 2、使用时先将手动泵内加满32#抗磨液压油，然后将手动泵快速接头与主机油缸对接，将油泵上的放油螺钉旋紧即可工作。同样，当工作完毕后将放油螺钉放松，工作油缸就会自动回缩。

3.使用前空回几个工作行程，待各部动作灵活，无漏油现象方可使用。 4.使用时如出现空打现象，可先

放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

- 5.在有载荷时，切勿将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件
- 6.检查油量：如果油量不足就不能发挥本机的性能大。部分大动作不佳等异常情况是属于油量不足而产生的。
- 7.油缸内使用32#抗磨液压油或10#变压器油。加油时可以卸下油泵尾部的橡胶保护套，再旋掉8mm内六角螺钉路出油管即可加油，但加油时要缓慢，并要摇动手柄使其排气，油管不再冒气泡即加满。矿用环链液压剪 矿用圆环链剪断器
- 8.切断后，刀架的刀片间不允许留有料头。否则动刀头受阻机体损坏。
- 9.较硬较韧的钢材必须计算最大切断力，并注意短料头飞出伤人，做好安全措施。
- 10.刀片能两面使用，磨损后需要更换备用刀片。
- 11.长期搁置不用，应存放在干燥及没有腐蚀性气体的环境中。

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机：0537-3201758

传真：0537-3201758