

管道、金属结构、设备表面防腐处理

产品名称	管道、金属结构、设备表面防腐处理
公司名称	抚顺禾力工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万通宏铸 金属涂料分类:氟碳涂料 颜色:多种
公司地址	顺城区施家街
联系电话	86-0413-7645600 13942376620

产品详情

品牌	万通宏铸	金属涂料分类	氟碳涂料
颜色	多种	干燥时间	24-48 (h)
耐水性	优良	保质期	30 (个月)

产品简介:

利用公司生产的氟树脂系列涂料，通过对物体表面进行化学处理，该产品具有极佳的耐化学介质、防腐的耐候性能。该产品涂膜致密性好、不剥落、防裂纹、防渗透。

解决石油、化工、冶金、矿山、发电、燃气等行业的室内、外管道、金属结构、设备等储存、输送各种强酸、碱、盐等腐蚀性介质的防腐问题。

在管道、金属结构、设备的外部表面，可以根据用户要求任意调效色彩,兼具防护和装饰双重功能。

可以根据用户需求到现场进行施工。

氟树脂涂料的特点:

耐腐蚀性耐化学性的涂料具有良好的耐酸、耐碱、耐盐、耐油脂、耐溶剂等性能。

耐热性、电气特性、耐候性等具有优良的耐热性、耐候性以及电绝缘性和高频率特性的涂料。根据各种用途和目的，氟树脂涂料能够发挥普通涂料所不具备的高度复合功能。耐热性与其它通用树脂相比，氟树脂涂料的使用温度范围更大。FEP的常用温度范围为-200 ~ +200，PTFE和PFA的上限温度可到+260。耐候性氟树脂是一种结合力非常强的高分子。即使放在室外风吹日晒十年以上，其特性也几乎不会发生变化。绝缘性具有介电常数小，耐击穿强度大等特有的电性能。难燃性在空气或氧气浓度在95%以下的气体中，不会燃烧。

