

TRJD10A接地引下线导通测试仪

产品名称	TRJD10A接地引下线导通测试仪
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰尔电力 型号:TRJD10A
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

产品详情

详细介绍：

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备运行安全的根本保证。虽然在制作接地装置时，已对接地引下线连结处做了防腐处理，但位于土壤中的连结点，仍会长期受到潮湿等因素的影响，出现接点腐蚀、开断、松脱等现象，导致接地引下线与地网接触点电阻值增大，不能达到电力规程的要求，使设备在运行中存在安全隐患，严重时造成设备失地运行。基于此，并依据《中华人民共和国电力行业标准及电力设备预防性实验规程》研制而成。

trjd10a便携式接地引下线导通测试仪用于变电站内电力设备接地线电阻值的测量，采用锂电池供电的方式，设计轻巧，便于现场使用，4秒左右显示测试结果，提高工作效率。技术特点
320 × 240点阵的65k真彩色液晶，强光下显示清晰。采用交直流供电方式，便于多种现场使用。
仪器采用全新电源技术，

大输出10a，抗干扰性能强。响应速度快，4秒左右可出测试结果，提高测试效率。
一体化设计，抗震性能好，携带方便。四端法测量，消除测试线的影响，便于加长测试线。
设置自动档位，可根据负载自动选择适合电流测试。
仪器配置铁电存储器，可长时间存储测试结果。仪器参数 输出电流：10a、5a、1a、200ma
测试量程：10a：0.5m ~200m 5a：1m ~1 1a：5m ~6 200ma：100m ~40
分辨率：

小0.1 μ 准确度：5‰ 外形尺寸：320 × 240 × 130(mm) 环境条件
工作温度：-20 ~ 40 工作湿度：<80%rh，不结露 工作电压：ac220v ± 10%
工作频率：50hz

