

江苏扬力集团扬力富力公司优价推荐2-WC67K双机联动折弯机

产品名称	江苏扬力集团扬力富力公司优价推荐2-WC67K双机联动折弯机
公司名称	江苏省扬力集团苏北销售中心
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:扬力 型号:2-WC67K
公司地址	中国 江苏 淮安市清河区 淮安市迎宾大道43号仕泰隆工博城J8J9
联系电话	86 0517 83793386 13382317139

产品详情

类型	折弯机	品牌	扬力
型号	2-WC67K	主电机功率	7.5 (kw)
重量	8200 (kg)	可加工尺寸	6400 (mm)
滑块行程调节量	390 (mm)	原理	冷成型
剪切角	1-3度	剪切次数	10 (次/min)
动力类型	电动	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

2-wc67k 系列双机联动经济型数控液压板料折弯机

选用两台wc67k系列同规格主机，配置双机联动同步装置 双机联动主要用于加工特长工件 两台主机可单独使用，提高生产效率。

技术参数

		2-wc67k-100/3200	2-wc67k-100/4000	2-wc67k-160/4000	2-wc67k-250/3200	2-wc67k-250/4200
公称力	kn	21000	21000	21600	22500	22500
工作台长度	mm	23200	24000	24000	23200	24200
立柱间	mm	2550	3350	3140	2540	3140

距离						
喉口深度	mm	320	320	320	400	400
滑块行程	mm	130	130	200	250	250
行程调节量	mm	100	100	150	180	180
最大开启高度	mm	390	390	440	500	500
行程次数	min-1	10	10	6	3	3
主电动机功率	kw	7.5	7.5	11	18.5	18.5
净重	kg	28200	29300	212600	213800	216200
外形尺寸(长宽高)	mm	640014802 650	80001480 2650	8000178025 70	6400189028 15	8400189028 15

		2-wc67k-250/5000	2-wc67k-250/600	2-wc67k-300/5000	2-wc67k-300/6000	2-wc67k-300/6000
公称力	kn	22500	22500	23000	23000	24000
工作台长度	mm	25000	26000	25000	26000	26000
立柱间距离	mm	4000	5000	3900	4900	5000
喉口深度	mm	400	400	400	400	450
滑块行程	mm	250	250	250	250	300
行程调节量	mm	180	180	180	180	220
最大开启高度	mm	500	500	535	535	630
行程次数	min-1	3	3	3	3	2
主电动机功率	kw	18.5	18.5	22	22	30
净重	kg	219800	225000	228000	229200	246000
外形尺寸(长宽高)	mm	1000018902815	1200018902815	1000019503115	120001950(3015+300)	120003000100

我公司生产j236-6.3t、10t、16t、25t、35t、40t、63t、80t系列已有五十多年历史了，产品已广泛应用于全国机械加工，家电制造，汽车配件，五金机电，电器元气件，太阳能制造等行业。产品在制造工艺上有了绝大提升达到了发达国家的水平，相比同行业：1、绝对自主生产

2、机身一次性成型并经壁炉回火有效消除硬力 3、曲轴球杆采用高频沾火调直氮气软氮化增加强度 4、售后服务苏北盐城淮安都有服务员可以提供实时跟踪售后。目前扬力品牌苏北区域占有七成以上的市场份额、例如：悦达起亚、神州车业、美的清江电机、和旗下的配套厂家都是扬力的用户。第三方认证扬力通过了cqc、ce、iaf、iq、全国标准化技术、国家火炬数控金属板材加工基地、中国机械500强等等认证

名称技术参数型号		j21s-6.3	j21s-10	j21s-16	j21s-25a	j21s-40
公称力	kn	63	100	160	250	400
公称力行程	mm	2	2	2	2.5	4
滑块行程	min-1	35	60	70	80	120
行程次数	mm	170	145	125	60	55
最大装模高度	mm	110	130	170	180	220
装模高度调节量	mm	30	35	45	70	80
候口深度	mm	400/700	400*700	400*700	400*700	400*710
工作台板尺寸	mm	200*310	240*360	320*480	400*600	480*710
工作台落料尺寸	mm	60	120	100	120	220*
工作台板厚度	mm	40	50	60	70	80
机身工作台尺寸	mm	140*110*160	130*90*180	210*160*240	200*200	200*240
滑块底面尺寸	mm	120*140	150*170	180*200	210*250	270*320
模柄孔尺寸	mm	30*50	30*50	40*60	40*70	50*70
立柱间距离	mm	162	182	220	350	390
电动机	kw	0.75	1.1	1.5	2.2	4
外型尺寸	mm	1540*700*1525	1620*730*1800	1680*840*1880	1790*990*2288	1965*1100
净重	kg	820/920	1060/1160	1940/2185	2860/3360	4400/5100

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员！