

# 热水高压清洗机 HDSE8-16-36KW

产品名称	热水高压清洗机 HDSE8-16-36KW
公司名称	上海椰玮清洁设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国凯驰 型号:热水高压清洗机 HDSE8/16-36KWc 水量:400-800
公司地址	上海市普陀区常和路613号5号楼1楼
联系电话	021-52664048 18301765918

## 产品详情

### 热水高压清洗机 HDSE8/16-36KW

产品名称 德国凯驰热水高压清洗机 HDSE8/16-36KW 电源 PH/伏特/赫兹:3 / 400 / 50 水流量 (升/小时):400 - 800 压力 (巴/兆帕):30 - 160 / 3 - 16 最高温度 (摄氏度):80 - 155 连接负荷 (千瓦):41.5 重量 (千克):165 尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米):1330 x 750 x 1060 清洁剂箱 :20 - 10 订货号:1.030-262.0 应用范围 : 工业 订购热线 : 021-52664048 产品概述 1) 输出率 : 800l/h德国Karcher冷热水高压清洗机HDSE8/16-36KW, 在最大输出率800L/h时可提供155巴的工作压力。2) 直立式构造 : 由于采用了直立式构造, HDSE8/16-36KW比传统机器占用空间少, 操纵要容易得多, 特别是上、下台阶和楼梯时。其大直径、橡胶轮胎车轮确保最大灵活性, 甚至在各种地面上。3) 推柄可调节 : 这款凯驰高压清洗机HDSE8/16-36KW的推柄可调节到适合用户的最舒适的高度。可以将不使用的附件安全保存到单独的喷嘴厢内。4) 易触发扳枪 : 高度用户舒适性, 因为其把持和操作毫不费力, 并且具有伺服触发控制器, 方便调节压力以及水流速。在满压力操作时, 可以将喷枪旋转360°。5) 压力开关 : 压力开关控制, 释放扳枪后可立即关闭泵, 从而延长电动机和泵的使用寿命, 以及电动机和泵装置电子监控系统。内置清洁剂箱的容量达10升。德国凯驰HDSE8/16-36KW设计用于恶劣工况下的日常使用。耐化学品黄铜柱头和陶瓷活塞, 结合高效空气-水冷系统, 确保长使用寿命。6) 稳定性: 坚固耐用的铜制缸盖和陶瓷活塞。经过强化处理的防破损的塑料底盘。软管存放处, 两侧均有支撑, 用于30米高压软管。软管引导装置从机器下面穿过; 良好的稳定性。安装和拆卸快捷方便。7) 整体式电子装置 : 用于机器监控。如果出现泄漏或断相故障。如果出现电压不足或电压过高, 则自动关闭。8) 大号橡胶轮胎 : 可以顺利通过不平坦的表面、楼梯和过渡地点。产品优势 : 占用空间少, 高安全性高, 使用寿命长, 安装和拆卸快捷方便, 优异的移动性。产品应用范围 : 德国Karcher冷水高压清洗机HDSE8/16-36KW应用领域较为广泛, 常用于 : 1) 工业型清洗应用。2) 面积大的场所, 或需要长距离清洁的地方应用, 比如 : 地下管道, 化工管道等等。使用注意事项 : 1) 必须使用标准管道清洗管 2) 使用时安全距离为 : 60公分。标准配件 1 . 10米高压管 2. 伺服器 (带发光二级显示的电机保护系统) 3. 三孔无接触喷孔0度/25度/40度 4.

枪杆:1050毫米轴向旋转不锈钢喷枪杆 5. 枪柄 6. 润滑油显示窗