

MBL22无级变速机组合能力强-可调速精度

产品名称	MBL22无级变速机组合能力强-可调速精度
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	1900.00/tai
规格参数	上海诺广:MBL22无级变速机 无级变速机:MB系列无级变速机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

产品详情

上海诺广厂家直销、品质保证MB22摩擦式无级变速机；终身维护、欢迎咨询；出厂时已经加好（Ub-1）或（Ub-3）专用牵引油，收到货请放心使用。本机广泛应用于环保、化工、食品、皮革、矿山、流水线等行业机械传动中。

- 调速精度高，速度重复精度达0.5-1转；
- 可双向连续运转；
- 输出传动比在1：1.4至1：7之间（UDL002除外）连续可调，变速比达5；
- 运行效率高，平稳静噪；
- 密封性好，对使用环境适应性强；
- 能与各种减速机灵活组合，解决各种传动变速方案；
- 采用优质铝合金压铸成型，外型美观,重量轻，永不锈。

MB无级变速机型号：

基型卧式：MBW02 MBW04 MBW07 MBW15 MBW22 MBW40 MBW55 MBW75 MBW150
MBW220；基型立式：MBL02 MBL04 MBL07 MBL15 MBL22 MBL40 MBL55 MBL75 MBL150 MBL220。
一级齿轮：MBW02-C MBW04-C MBW07-C MBW15-C MBW22-C MBW40-C MBW55-C MBW75-C

MBL02-C MBL04-C MBL07-C MBL15-C MBL22-C MBL40-C MBL55-C MBL75-C MBWY02-C
MBWY04-C MBWY07-C MBWY15-C MBWY22-C MBWY40-C MBWY55-C MBWY75-C等。

变速范围：

- 1.基本型：200-1000r/min
- 2.变速器带一级齿轮减速（ $i=2.5-5$ ）：40-200r/min
- 3.变速器带二级齿轮减速（ $i=7.1-25$ ）：8-140r/min
- 4.变速器带三级齿轮减速（ $i=42-100$ ）：2-23.5r/min

本系列减速机统一标配Y系列普通三相异步电机，电机采用380V ~50Hz纯铜电机，如需要变频、制动、防爆、变频制动等电机，请联系我们。

使用：

- 1、MB无级变速器牵引油均以加足，无需再加，无油状态不得开机；
- 2、无级变速器和蜗轮减速机使用环境温度为-15 ~+40 ，机体内温升不超过45 ，最高温度不得超过85 。
- 3、注意：无级变速器必须在开机情况下方可调速，调速时手轮不宜转动过快，在停机状态时严禁转动调速手轮。手轮下方的调速限位螺钉出厂时已调整好，不得任意调整，以免损坏变速器零件。
- 4、无级变速器和蜗轮蜗杆减速机均可适用于正、反两方向运转，但不得超过额定扭矩使用。
- 5、如果更换电机，应注意保留原装有油封的电机法兰，以免润滑油流入电机。
- 6、无级变速器和蜗轮蜗杆减速机更换润滑油（免维护除外）的周期为：首次使用400h后，应彻底更换一次润滑油；如工作状态恶劣时，要适当缩短润滑油换油周期；如果带有齿轮减速部分的，齿轮箱使用中00#减速脂也要相应更换。
- 7、MB无级变速器和RV蜗轮蜗杆减速机，只适合于动力传动，不能自锁。

上海诺广减速机更多相关MB/JXB无级变速器、R/RF斜齿轮硬齿面减速机、JWM/SWL丝杆升降机、K螺旋锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、WB/XB微型摆线针轮减速机、ARA/齿轮换向器、T/SPL齿轮转向箱、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、WJ蜗轮箱、G齿轮马达、P精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供公、英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、链轮链条、螺旋伞齿轮、锥齿轮）等配件加工。另外想要了解更多内容，也请继续关注我们的网站，都可以电话咨询。具体内容与技术支持请浏览网站：<http://www.ng021.com/html/product/25.html>