

气体检测仪 氧气检测试管

产品名称	气体检测仪 氧气检测试管
公司名称	重庆善居环保科技有限公司
价格	40.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:善居 型号:SJ-YQSG-2
公司地址	重庆渝北区新南路168号
联系电话	86-02363058360 15123075331

产品详情

1、比长式气体检测管原理及使用方法原理co、co₂、h₂s、o₂、so₂、nh₃等检测管的基本测定原理为线性比色法即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应，形成变色层（变色柱），变色层的长度与被测气体的浓度成正比。2、主要技术参数（见附表）3、附件（每盒） 胶管一段； 3×5，长度20cm 小砂轮一片4、贮运条件本品应避光保存于阴凉干燥处，严禁日光照射，保存温度不超过40℃，玻璃制品，小心轻放。5、使用方法各种检定管均可与czy-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。于测定现场用空气冲洗采样器后，取一定体积的现场空气，把检定管两端切开，用短胶管将检定管的下端（浓度标尺有“0”的一端）连接在采样器（检定器）的出气口上，按规定时间匀速通过检定管，然后按检定管变色柱（或变色环）上端指示的数字，直接读取被测气体的百分浓度。

各种气体检测管主要技术参数表

检测管名称	型号	化学分子式	测定范围	反应前后 颜色变化	采样体积 (ml)	送气时间 (秒)	有效期 (年)
氧气	—	o ₂	0.5-21%	白色 茶色	30	60	3

本产品的加工定制是是，品牌是善居，型号是SJ-YQSG-2，测量范围是0.5-21%，测量对象是氧气，测量精度是99，尺寸是30（mm），重量是0.05（kg），电源是220