安妙超声波测厚仪 AT-140A B

产品名称	安妙超声波测厚仪 AT-140A B
公司名称	广州安妙仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安妙 型号:AT-140A/B
公司地址	荔湾区浣花路浣南东街42号顺安写字楼306B2
联系电话	020-81622513 13242740988

产品详情

产品描述

安妙超声波测厚仪分为AT-140A（分辨率：0.1；测试范围：1.0~200）和AT-140B（分辨率：0.01；测试范围：1.0~300）两个型号；采用*新的高性能、低功耗微处理技术，基于超声波测量原理，可以测量金属和其他多种材料的厚度， 并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度，也可以对各种板材和各种加工零件作**测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。

产品特点

* 具有耦合状态提示功能。

* 具有自动关机和手动关机功能。

* 自动记忆材料代码和声速值，方便使用。

* 采用USB数据线输出与PC通讯。

* 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。

产品参数

传感器

超声波5MHzΦ8

分辨率

AT-140A：0.1mm

AT-140B：0.01mm

测试范围

AT-140A：1.0~200mm （45号钢）

AT-140B：1.0~300mm （45号钢）

声速测量

1000~9000米/秒

测量精度

0.5%H+0.2 （H为被测材料的厚度）

工作条件

温度-5~45°C

湿度＜85%RH

显示单位

毫米和英寸

关机

手动关机和自动关机

电源

4x1.5v 7号电池

尺寸

140x70x30mm

重量

130g （不含电池）