

太阳牌14600冷焊胶双组分粘接填充剂

产品名称	太阳牌14600冷焊胶双组分粘接填充剂
公司名称	东莞市长安珑玛电子经营部
价格	65.00/支
规格参数	品牌:太阳牌 型号:14600
公司地址	广东省东莞市长安镇书香街怡景楼1202室
联系电话	0769-82285252 13826940933

产品详情

太阳牌Permatex冷焊胶 14600

Permatex Cold Weld Bond Compound. 14600

太阳牌冷焊胶Permatex 14600双组分粘接填充剂，15分钟见效，完全替代乙炔高温焊接和铜焊。后，可在其表面钻孔，打磨，上漆和凿洞。能抵档汽车，修理厂，工业等常规液体腐蚀。间隙度，抗剪切力高达3000PSI。建议用途铝，铜，黄铜，青铜，修补铸造件裂痕。

优点：焊接和熔接的另一选择，省事省钱。

完全固化后可以钻孔、涂漆，打磨。

耐腐蚀，修补后持久耐用。

耐温高达华氏300度，剪切力达3000PSI,永久性修复。

使用方法:

结合表面需清洗干净，不含油渍。并保持干爽。

挤出相等分量的修补剂和固化剂。

把两者混合直至颜色均匀为止。

涂上混合胶，再把多余的抹去。

混合后胶在4至6分钟固化（16小时后，零件可装配使用）

使用说明：

Permatex 14600 Cold Weld Bonding Compound

A 15-minute, two-part adhesive and filler system that eliminates the need for welding or brazing. Once cured, it can be drilled, sanded, painted or filed. Resists

most automotive, shop and cleaning fluids. Withstands temperatures to 300 ° F intermittent. Over 3,000 PSI shear strength on steel.

- A 15-minute, two part adhesive and filler system that eliminates the need for welding

or brazing

- Once cured, it can be drilled, sanded, painted or filled
- Resists most automotive, shop and cleaning fluids
- Withstands temperatures to 300 ° F intermittent
- Over 3,000 PSI shear strength on steel

- For use on these suggested applications: aluminum, steel, brass, bronze,

castings and stampings

- 1 oz tubes
- 2 per card