

图书馆防盗仪/图书馆安全门/图书馆门禁/RFID智能图书馆

产品名称	图书馆防盗仪/图书馆安全门/图书馆门禁/RFID智能图书馆
公司名称	广州安的电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ANDEA 型号:LSG405
公司地址	广州市萝岗区玉树工业园敬业三街H栋401
联系电话	020-32039550-822 18819378907

产品详情

产品介绍：

lsg405图书防盗门采用了三维感应技术，能在感应区内三维空间上任意方向快速检测电子标签；设备支持符合iso15693标准的多家厂商的电子标签，支持afi、eas和eas+afi等多种防盗模式；防盗门可以密集安装，同一出入口最多支持十片防盗门并排使用，通道识别距离最宽可达95cm。本产品广泛应用于图书馆/档案室进出口防盗等领域。

主要功能特性：

- 工作频率为13.56mhz；
- 支持iso15693标准；

- ∅ 通道宽度为90cm；
- ∅ 集成红外计数功能；
- ∅ 支持多种防盗模式：afi、eas和eas+afi；
- ∅ 集成三维全向感应技术；
- ∅ 支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号；
- ∅ 同一出入口可支持十片安全门并排安装（组成九通道）；
- ∅ 通信接口：以太网；
- ∅ 内置声光报警提示功能，音量可调节，可通过摇控器操作。

产品详细参数：

参数 型号	lsg405
支持标准	iso15693
报警模式	eas、afi、eas+aif
干扰检测	支持
通道宽度	90cm
供电	ac 100 ~ 240v 50 ~ 60hz
电流	95ma
物理物性	
外壳材质	亚克力和钣金
防水	不支持
尺寸	天线外观（长x宽x高）：1728x540x82mm 底座（长x宽）：587x210mm

重量	28公斤/片
环境参数	
工作温度	-20度~60度
储存温度	-45度~85度
相对湿度	5%-80%