

太阳膜测试仪 LS180防爆膜测试仪 隔热膜检测仪

产品名称	太阳膜测试仪 LS180防爆膜测试仪 隔热膜检测仪
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:手持式 尺寸:长216mm × 高134mm × 宽29mm (mm)
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

Is180太阳膜测试仪介绍

Is180太阳膜测试仪的测试原理是采用紫外光源，可见光源和红外光源照射被测透明物质，感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强，透过光强与入射光强的比值即为透过率，用百分数表示。

大多数的太阳膜，可见光标注透过率指标，红外线和紫外线标注阻隔率指标，阻隔率=100%-透过率。Is180太阳膜测试仪直接测量和显示紫外线的阻隔率，红外线的阻隔率和可见光透过率，方便读数和理解。

Is180太阳膜测试仪特点

- 1.紫外线阻隔率，红外线阻隔率，可见光透过率仪(透光率计)三合一；
- 2.适用于汽车膜，防爆膜，建筑膜，隔热膜，贴膜玻璃等的透过率(阻隔率)测试；
- 3.仪器具有实时动态自校准功能，开机后自动校准；
- 4.操作简单，测量快速，只需将被测物放入测试槽，立即同时显示三项测试结果；
- 5.适用于太阳膜性能展示展览，生产，质检，验货等多种场合；

Is180太阳膜测试仪规格

- 1.测量范围：0~100%
- 2.分辨率：0.1%

3.测量精度：优于 $\pm 2\%$ （无色均匀透光物质），出厂用标准样板检测优于 $\pm 1\%$

4.紫外线：峰值波长365nm

5.可见光：峰值波长550nm

6.红外线：峰值波长1400nm

7.5v ac/dc电源供电，也可用移动电源供电（选配）

8.外形尺寸：长216mm × 高134mm × 宽29mm

9.测试槽尺寸：宽47mm × 深91 mm

10.仪器重量：约590克

本产品的加工定制是否，类型是手持式，尺寸是长216mm × 高134mm × 宽29mm（mm），品牌是LINSHANG，型号是LS180，重量是590g，适用范围是适用于汽车膜，防爆膜，建筑膜，隔热膜，贴膜玻璃等的透过率(阻隔率)测试；