

抽屉式丝网除沫器、汽液过滤网

产品名称	抽屉式丝网除沫器、汽液过滤网
公司名称	广州市占兴筛网制造有限公司
价格	15.00/个
规格参数	材质:不锈钢 类型:高效 用途:气液过滤
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路1115号105
联系电话	13556127775 13725274144

产品详情

汽液过滤网

(简称气液网,又称捕沫网、编织丝网),是一种以特殊形式编织的丝网,它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护、发动机消音、机械减震等工程中使用的主要元件,而且在汽车工业、电子工业中也被广泛使用。

丝径规格范围:0.08~0.3的扁丝或圆丝。单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝(各种纤维)编织等、根据需要可在丝网上压轧制成各种式样规格的波纹形。

编辑本段常用汽液过滤网规格

型式 规格

标准型 40-100 60-150 105-300 140-400 160-400 200-570

高效型 60-100 80-100 80-150 90-150 150-300 200-400 300-600

高穿型 20-100 30-150 70-400 100-600 170-560

阻尼型 33-30 38-40 20-40 26-40 30-40 30-50 48-50 30-60 30-80 50-120

hg/t21618-1998丝网除沫器用气液过滤网规格有:sp、dp、hr、hp型四种标准规格。丝网除沫器用气液过滤网规格有:hg5-1404、hg5-1405、hg5-1406、标准号为沪q/sg12-1-79。标准中规定了气液网的三种型式,即标准型、高效型和高穿透型。对于用户提供的各种非标编织网,如多股合编、各种形状的密封垫、套管等,我们可根据网孔大小和丝径粗细定制。

编辑本段详细信息

- 1、丝经范围：0.10mm-0.55mm（常用的丝经是：0.20mm-0.25mm）另外，有多股丝绞在一起织的。
- 2、开孔尺寸：从（2×3mm）到（4×5mm）再到（12×6mm）另外还可以根据客户要求对开孔尺寸进行微调。开孔形式是大孔和小孔交叉排布（孔在长度方向上的尺寸是一致的，宽度不一样）
- 3、气液过滤网的表面状况：平整型网面和压成波纹的波纹型网面（波纹的宽度和深度有不同规格）
- 4、气液过滤网的宽度范围：40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400、500mm、600mm等。
- 5、气液过滤网的主要材料：不锈钢丝有aisi201、202、301、302、304、304l、321、316、316l，纯镍丝，纯钛丝，蒙乃尔，镀锌丝，改拔丝，不锈钢丝与棉线或塑料、pp、pc、pe、pvc、ptfe。

本产品的材质是不锈钢，类型是高效，用途是气液过滤，适用对象是粉尘，开孔率是按客户要求（%），编织方式是平纹，品牌是占兴，单丝直径是0.5-1（mm），目数是100（目/英寸），径向断裂强度是1000（N/cm），宽幅是0.5-2（m），密度是10（根/10cm），性能是耐酸,耐高温，适用范围是空调,油烟机,过滤壶,水槽,空气净化器,吸尘器,压缩机,净水器,直饮机,过滤器，型号是SW，规格是按客户要求定做