

# 液体静电喷枪种类- 油漆喷枪价格-自动喷枪品牌

产品名称	液体静电喷枪种类- 油漆喷枪价格-自动喷枪品牌
公司名称	深圳市嘉士缘机电设备有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博士达 型号:BSD-1303
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星南路第1栋126铺
联系电话	13600157857

## 产品详情

bsd-3013

### 液体静电喷枪

概述：

型号：bsd—3013

试用范围：五金、家具、电器、机械、汽配等需表面涂装的产品。

标准配备：空气调压阀、静电主机、静电喷枪、白铁喷嘴与扇形喷嘴各一。

保修期：18个月。

一、 喷枪特点：

1. 顶尖的高压静电技术将高压发生器前移至枪身前端，放电针紧邻枪嘴可减少静电损耗、提高作业的安全性能；喷枪重量轻，仅为430克，是世界上最轻的静电喷枪。
2. 依人工学的设计，轻巧、好握，顺手好操作，长时间作业，也不觉得累。
3. 喷幅调整阀置于喷枪左侧，便于操作。
4. 采用bsd—3311新型高雾化白铁喷嘴，可提高生产效力及满足高品质涂装表面的要求。

5. 撞针及阀座采用耐陶瓷材质，可延长使用寿命。
6. 枪身采用耐高压静电材质；手把采用低阻抗的复合材料；枪身结构较一般设备独特，能有效减少涂料回包现象。
7. 安全电路设计，操作错误或发生异常电压、电流时，电路保护系统会快速自动断电、放电及蜂鸣器示警，以提高操作的安全性。
8. 故障率低，维修零件便宜，维修更换零件比较简单。

## 二、参数：

### 1. 静电主机（用于组合安装）

电源电压：ac220（50hz—60hz） 气源气压：0.6mpa—0.8mpa

输出电压：10kv—80kv 输出电流：10ua—25ua

保护断电：26ua—100ua 主机重量：3.5kg

主机尺寸：250\*200\*150 静电调整：无段式调整

静电显示：led数显 异常提示：led及蜂鸣报警

### 2. 静电喷枪（用于组合安装）

喷枪长度：230mm 喷涂距离：150mm—220mm 电缆长度：5000mm

喷嘴口径：1.5mm 供给方式：压送式 气管长度：5000mm

空气压力：0.4—0.6mpa 空气用量：75—230l/min  
涂料管长度：5500mm

涂料喷出量：80—220ml/min 喷幅大小：90—230mm 输出静电：10—80kv

## 技术特点：

- 1、本套bsd-3013漆静电喷枪引进国外先进涂装生产工艺、参数技术。
- 2、本公司自主开发的陶瓷漆静电喷涂系统，是专门针对水性涂料喷涂中存在的问题而研制，克服了陶瓷涂料喷涂中漏电和无电等技术难题，运行稳定、可靠、安全。
- 3、静电强、涂料能充分带电，涂料利用率高、包复效果好、节省油漆、减少环境污染。
- 4、通常情况下，静电喷涂可比空气喷涂的油漆利用率提升一倍左右，即油漆的利用率可达到55%—75%之间，这样就大大提升了油漆利用率，降低了生产成本，。
- 5、由于bsd-3013静电喷枪是静电喷涂，因此在喷涂过程中油漆可以很快速的、均匀的吸附到工件表面的每一个角落，基本不存在喷涂后工件表面油漆覆盖薄厚不一、不均匀、弯角及圆弧处位喷不到的漆的现象，喷涂效果和均匀度非常好。

水转印技术有两类,一种是水标转印技术,另一种是水披覆转印技术。

前者主要完成文字和写真图案的转印,后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。披覆转印技术(Cubic Transfer)使用一种容易溶解于水中的水性薄膜来承载图文。由于水披覆薄膜张力极佳,很容易缠绕于产品表面形

成图文层,产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观。披覆在任何形状之工件上,为生产商解决立体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路,如皮纹、木纹、翡翠纹及云石纹等,同时亦可避色一般版面印花中常见的虚位。且在印刷流程中,由于产品表面不需与印刷膜接触,可避免损害产品表面及其完整性。

水转印以特殊化学处理的薄膜,经印上所需的色彩纹路后,平送于水的表面,利用水压的作用,将色彩纹路图案均匀地转印于产品表面,时披覆膜则自动溶解于水,经清洗及烘干后,再上一层透明的保护涂层,这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果。