

美国霍尼韦尔Impulse XP硫化氢检测仪 美国Honeywell便携式气体

产品名称	美国霍尼韦尔Impulse XP硫化氢检测仪 美国Honeywell便携式气体
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:ImpulseXP
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

产品详情

气体专家向你推荐：美国霍尼韦尔产品impluse xp便携式单一h2s检测仪

impluse xp便携式单一h2s检测仪

xp是全部关于优选项的。它具有高级的、完全的特征功能性、用户可配置性，同时具有成本高效的使用性能，可用于各种毒气。现今，针对新一代单一气体监测仪，市场需求远不止停留在轻巧和外观层面上。

小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，这是最基本的。带有声量大、超亮视听报警，xp在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。

xp具有上述所有的特点，同时可确保可靠、准确的读数并且不会有来自射频干扰(rfi)的误报。不仅如此，xp还提供了持续的气体读数、twa / stel和具有峰值保持装置执行的两个瞬时报警。

通过使用带有temprasure™热冲击修正和reflex™传感器保护的surecell™传感器，xp能确保在不利操作条件中提高准确度和可靠性。相对而言，维护并不是那么容易。内置元件衰变补偿将校准时间间隔延长到了12个月。由于具有典型的传感器寿命（至少两年）和三年的电池寿命*，操作成本降到了最低。用户可以轻易地替换电池和传感器。

产品特点:

坚固持久的机壳

体积小，重量轻

坚固，防冲击，不受天气影响

包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹

使用简便

开箱即用

单按钮开/关操作

适合所有语言的直观图标

用户可通过菜单进行配置

提供交互式的产品培训指导

高清晰背光显示器

可连续阅读气体级别

twa/stel 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警

电池寿命，校准和自检状态

有效气体报警指示

报警和背光相结合以引起注意

独特的95db双音报警

标配振动报警

操作可靠：

开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警

使用已申请专利的surecell™传感器技术和reflex™元件检测技术

包括temprasure™热补偿和冲击防护

周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置）

卓越的 emc / rfi性能

可与无线电话机或手机配套使用，无误报

rfi抗扰性优于最严格的工业标准

操作可靠

包含2年完全质保

元件衰变补偿使得校准间隔可长达12个月（仅h2s/co）

可替换的传感器和电池

传感器寿命最短2年

电池寿命一般为3年*（低电警告）

最低的初始化和持续运行成本，量程范围：0-999ppm，煤安认证气体检测仪

技术参数：

检测气体	量程	报警点设置			
		一级报警点	二级报警点	stel	twa
o2	0-30%v/v	23.5%v/v	19.5%v/v	n/a	n/a
co	0-999ppm	35ppm	100ppm	400ppm	35ppm
h2s	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm
so2	0-150ppm	2ppm	5ppm	5ppm	2ppm
cl2	0-50ppm	0.5ppm	1ppm	1ppm	0.5ppm
hcn	0-100ppm	5ppm	10ppm	10ppm	5ppm
no2	0-150ppm	3ppm	5ppm	5ppm	3ppm
nh3	0-100ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm
h2	0-999ppm	100ppm	500ppm	n/a	n/a
标定周期	采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一年标定一次。				
工作寿命	传感器：至少2年 电池：大于3年（3v锂电池）				
工作温度	-20 ~ +50				
湿度	5% ~ 95%rh				
报警	声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。				
显示	大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。				
传感器	reflex*专利可更换电化学传感器				
自诊断	系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置				
防护等级	ip54(最低)				
本质安全	北美：class 1, div 1, groups a,b,c,d,t4(ul/cul) 欧洲：eex ia iib t4(cenel ec) ii 2g eex ia iic t4(atex)				
射频防护	ce en50270：1999 和 en55011				
尺寸	93（高）×50（宽）×27（厚）毫米				
重量	毒气：81.5g；氧气：93.5g				

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是ImpulseXP