

# kt602型四合一气体报警仪测氧气一氧化碳硫化氢

产品名称	kt602型四合一气体报警仪测氧气一氧化碳硫化氢
公司名称	上海科萨电子有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	备注:13592641639 品牌:科萨 型号:KT602
公司地址	灵石路709号71幢304室
联系电话	0135-92641639 13598081614

## 产品详情

kt602型四合一气体报警仪测氧气一氧化碳硫化氢可燃产品概述：

kt-60型 四合一气体检测仪具有强大的声光报警功能，超大屏幕显示,使用简单，且配有智能化传感器，便携式设计，方便使用。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。

可以同时检测多种气体,标准配置为：可燃（ex）、氧气(o2)、一氧化碳(co)和硫化氢(h2s)，也可多种气体进行组合配置（需要向厂家咨询）。对有毒气体反应迅速且精确，以保证有危险发生时，可以即时为您报警，是当今工业领域检测多种气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。此款仪器的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。abs防爆阻燃外壳，重量轻,易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，它仍可以进行检测和报警。

kt602型四合一气体报警仪测氧气一氧化碳硫化氢可燃产品特点：

在复杂气体领域中，kt-602确实是一款性价比高的检测仪，适合于气体复杂或者同时需要检测多种气体的场合。

主要参数：

防振外壳坚固耐用，适用于不断改进劣的环境下使用

lcd连续实时地显示气体浓度和对应的成分

可充电锂电池（运行16-18小时）

具有95分贝的听觉报警器和两个明高广角的视觉报警器

内置振动报警器，适合于高噪音的环境下使用

背景灯：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

两级报警：低限和高限报警适合于全部气体，

简单的自动校准标定程序和插接式可更换传感器

全功能自测试：传感器、电池和电路完整性、声光振动三级报警

体积小重量轻

产品尺寸（60mmx100mmx33mm）

重量：211克（0.211kg）

气体种类：h2s co o2（%体积比）可燃气体

测量范围：0-100ppm（h2s） 0-500ppm（co）

0-30.0%（o2） 0-100%lel（可燃气体）

适用于矿山、冶金、安环、石化、电力、电信、市政、医疗等多种场合

（注：检测气体类型可根据客户要求定制。）

kt602型四合一气体报警仪测氧气一氧化碳硫化氢可燃具体组合方式：(根据客户要求选配)

四合一		三合一		二合一	
仪器型号	组合气体	仪器型号	组合气体	仪器型号	组合气体
kt-602-标配	ex、h2s、co、o2	kt-602-301	ex、h2s、co	kt-602-201	ex、o2
kt-602-402	ex、h2s、o2、cl2	kt-602-302	o2、co、nh3	kt-602-202	o2、co
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

注：由于气体类型众多，不同的气体组合，您需要致电科萨公司详细咨询。

适用气体：

不同的气体类型配置不同的高精度气体传感器

本产品的加工定制是是，品牌是科萨，型号是KT602，类型是便携式，测量范围是0-100ppm（H2S）0-500ppm（CO）0-25.0%（O2）0-100%LEL，测量对象是硫化氢（H2S）一氧化碳（CO）氧气O2（%体积比）可燃气体（现场选择），测量精度是满量程±5%；报警点±3%，电压是3.6（v），分辨率是1，尺寸是1（mm），重量是1（kg），电源是可运行16到18小时qq：1093381238