

二位旋转开关XB2-BD25C

产品名称	二位旋转开关XB2-BD25C
公司名称	上海一团风机电器有限公司
价格	986.01/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:XB2BD25C 操作方式:旋钮式
公司地址	浙江省温州市乐清市白石工业区
联系电话	86-057762686099 13777747990

产品详情

xb2系列按钮用于交流50hz或60hz，额定工作电压至660v及直流工作电压至440v的工业控制电路中,作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用，带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的场所。

按钮由触头模块，基架，钮头三部件组成，这三部件联接采用国际通行的无紧固件自锁联接，安全、可靠、拆装方便，（一个人即可操作），寿命长。按钮触点模块采用模块式结构，接触高度可靠、检修简单（只需一把螺丝刀即可更换面板背面所有元件）触点采用银铜复合材料，电流高达10a。

产品概述

- 1,该系列所有按钮的安装孔为 22mm
- 2,金属式按钮采用防窜操作头．按钮不能从正面拆下。
- 3,所有金属触点都有切换电路和自洁的最重作用，在低电压和小电流{5v，5mv}使用中仍能保证接触触的可靠性。
- 4,常开与常闭接触互相独立，使用时可按需要进行组合．便于更换。
- 5,广泛应用交流50hz、额定工作电压0—380v及直流工作电压0—220v的工业控制电路中．
- 6,作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。

标准使用环境:周围温度：-25 ~ +55（无冰冻）操作湿度：45 ~ 85%rh（无结露）

接触电阻: 50m

绝缘电阻： 100m

最高耐压: 3000伏，交流50赫兹

耐振动性: 50赫兹，振幅约1mm

耐冲击性: 大于10m/s²(约10g)

寿命: 机械(100万) 电气(3万次以上)

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是XB2BD25C，操作方式是旋钮式，触头结构是1常开1常闭，防护方式是保护式，工作电压是660（V）（V），工作电流是5（A）（A），额定发热电流是10（A）（A），接触电阻是 50m（ ）（ ），绝缘电阻是 100（M ）（M ），头部保护等级是IP65，加工定制是是