CEM华盛昌DT-8820多功能环境表 可以测量照度 噪音 温湿度计

产品名称	CEM华盛昌DT-8820多功能环境表 可以测量照度 噪音 温湿度计
公司名称	无锡斯洛森测控技术发展有限公司
价格	620.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CEM/华盛昌 型号:DT-8820
公司地址	无锡崇安区江海东路588号21栋604室
联系电话	0510-66810836 15852523519

产品详情

dt-8820多功能环境测试仪具有k型温度，温度，光度，噪音的测试功能。可广泛应有于环保，工业，农业等需要
领域。

dt-8820四合一多功能环境测试仪是一款集合噪音、光度、湿度及温度为一体的仪表，可用于工业及民用，检测
音功能可适用于家电及环境施工噪音监测；光度功能用于测试照明领域是否有充足的亮度、光的感应性能是否
件由一个湿度半导体传感器和一个k型热电偶组成，适用范围广泛。

cem华盛昌dt-8820特色：

1.噪音、光照度、温度和相对湿度四合一；2.3-1/2位数字带单位液晶显示屏；3.人性化设置，使用简单方便；4.噪音a/c加权，高低频段，分辨率0.1db5.光度量程：0.01~20000lux6.湿度量程：25%rh~95% rh，分辨率0.1%rh7.温度量程：-20.0~750°C8.数据保持及最大值保持功能

cem华盛昌dt-8820 4合1多功能环境测试仪内部结构

dt-8820结构介绍

1.湿度探测头:内置

应器2.数字液晶显示
t选择键:选择所需测
键:选择测量光度、
ld数值保持键7.k型
球:内置电容麦克风
度测头:内置耐用硅

cem华盛昌dt-8820 4合1多功能环境测试仪使用方法

声级测量：1.把功能切换到“ db ”位置；2.移动麦克风并把它水平地朝向声源；3.按select选择键：选择a&db，c&db，lo& db and hi & db；4.如果a和c声级的频段与30~10khz频率范围基本一致，屏幕上将显示所有声级；5.声级读数将会在屏幕上显示；6.注意：强风（每秒超过10米）冲击麦克风可造成读数的不稳定，所以可用一挡风玻璃挡在麦克风前。光照度测量：1.把功能切换至“ lux ”位置；2.移动探测头并把它垂直地朝向光源；3.按select选择键：选择20，200，2000，20000lux量程范围；4.从液晶显示屏上读取光照数；5.过载：如果输入信号太强，屏幕显示“ 1 ”，请选择更高的档位；6.测量完成后，请把探测头移开光源。

湿度测量：1.把功能切换到“ %rh ”位置；2.屏幕
；3.当测试环境改变时，需要几分钟时间来稳定
功能切换到“ temp ”；2.按select选择键：选择0.1
围；3.屏幕直接显示温度读数；4.把温度探头插入
把温度探头与被测物体表面接触，屏幕显示温度
选择在温度档0.1°C或1°C(0.1°F或1°F)时,不要试图
入电压。这样可能会损坏仪表。

cem华盛昌dt-8820 4合1多功能环境测试仪产品功能

噪音测量：量程:35~100dba(低)- 频宽:35~100dba(高)- 频宽:65~130dbc(低)- 频宽:35~100dbc(高)- 频宽:65~130db典型的频率范围：30hz-10khz频率加权：a/c加权，高低频段时间加权：快速精确度：±3.5db(在1khz，94db时)麦克风：电容麦克风光照度：测量范围：20，200，2000，20000lux（20000lux读数x10）过载显示：过载最高显示“ 1 ”准确度：±5%±10d（在标准白炽灯-光温2856k-下测试）相对湿度：25%rh~95%rh，分辨率: 0.1%rh温度：-20~750°C，分辨率0.1°C/°F1999(3-1/2)位数字lcd显示屏，带lux/°C/°F/%rh/db单位采样比率：1.5次/秒自动关

机：十分钟无操作电池：1个标准9v电池（neda 1604或6f22）尺寸：251*63.8*40mm重量：250g

cem华盛昌dt-8820 4合1多功能环境测试仪适用范围

本产品的加工定制是是，品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-8820，测量范围是35-100dB，测量对象是温湿度照度噪音，测量精度是0.1dB，尺寸是129（mm），重量是0.25（kg）