## 盐雾腐蚀试验箱 YWX/Q

产品名称	盐雾腐蚀试验箱 YWX/Q
公司名称	无锡市贤臣环境实验设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贤臣 型号:YWX/Q
公司地址	无锡市新惠路44号
联系电话	15716185910 15961894236

# 产品详情

## 一、满足标准

gb10587-89 盐雾腐蚀试验箱技术条件.

gb2423.17-85试验ka 盐雾腐蚀试验方法.

gb6458-86 nss试验 中性盐雾试验.

gb6459-86 ass试验 乙酸盐雾试验.

gb6460-89 cass试验 铜加速乙酸盐雾试验.

iec68-2-11试验ka.

## 一、盐雾试验箱型号及规格:

型号
工作尺寸
<b>型</b> 믁
工作尺寸

### 本产品可满足nss、ass、cass等试验要求;

#### 二、盐雾试验箱技术参数:

1、温度范围:35~55

2、温度波动度: ±0.5

3、温度均匀度: ±2

5、喷雾方式: 塔式喷雾式

6、工作方式:连续或周期喷雾任选

三、盐雾试验箱控温系统

1、温控仪表:高精度数显温控仪表,带pid自整定功能

控温仪规格:精度:高低温±0.1;解析度:±0.1。

测温体:pt100测试传感器

控制方式:冷热平衡调节方式

- 2、具备周期、连续两种喷雾方式,喷雾时间及周期可随意设定;
- 3、具备定时关机功能,设备连续工作能力为99h99m99s;

#### 四、箱体结构及特点:

- 1、内外壳为玻璃钢一次性模压成型,耐腐蚀、耐震、耐清洗,绝无泄露现象;
- 2、箱盖采用透明有机玻璃制作(150、250),美观大方,方便观察使用;
- 3、采用水密封结构,完全杜绝盐雾溢出;
- 4、独特的铰链及箱盖支撑结构,使得箱盖开启轻松自如。
- 5、喷嘴为玻璃定制而成,长期使用无结晶现象;
- 6、塔式喷雾系统,盐雾分布均匀,沉降量自由调节;
- 7、试验箱具备废水自动排除功能,使接触过实验样品的盐溶液不能回收利用;

- 8、设计有恒压孔,能有效防止试验箱箱内产生压力差,影响盐雾均匀分布。
- 9、设计有油水分离装置,对喷雾用压缩空气净化,以保证水无杂质、油污;
- 10、独特的饱和加热装置,对压缩空气进行加温预处理,保证箱内温度平衡。
- 11、气动元件:电磁阀、油水分离器、调压阀、压力表均采用正品;
- 五、可满足nss、ass、cass等试验要求;
- 六、产品执行标准:gb2423.17;gb/t5170.8-96。
- 七、安全保护装置
  - 1、双重超温报警保护;
- 2、双重压力调整、保护;
- 3、快速保险丝保护;
- 4、缺水保护;
- 5、时间保护;

为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。

本产品的加工定制是是,品牌是贤臣,型号是YWX/Q