

# 盐雾腐蚀试验箱 YWX/Q

产品名称	盐雾腐蚀试验箱 YWX/Q
公司名称	无锡市贤臣环境实验设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贤臣 型号:YWX/Q
公司地址	无锡市新惠路44号
联系电话	15716185910 15961894236

## 产品详情

### 一、满足标准

gb10587-89 盐雾腐蚀试验箱技术条件.

gb2423.17-85试验ka 盐雾腐蚀试验方法.

gb6458-86 nss试验 中性盐雾试验.

gb6459-86 ass试验 乙酸盐雾试验.

gb6460-89 cass试验 铜加速乙酸盐雾试验.

iec68-2-11试验ka.

### 一、盐雾试验箱型号及规格:

型号	ywx/q-150	ywx/q-250	ywx/q-750
工作尺寸	500 × 630 × 450	550 × 900 × 600	750 × 1100 × 600
型号	ywx/q-010	ywx/q-016	ywx/q-020
工作尺寸	1000 × 1300 × 600	850 × 1600 × 900	1000 × 2000 × 800

本产品可满足nss、 ass、 cass等试验要求；

## 二、盐雾试验箱技术参数：

1、温度范围：35~55

2、温度波动度：±0.5

3、温度均匀度：±2

4、盐雾沉降量：1~2ml/80cm<sup>2</sup>·h

5、喷雾方式：塔式喷雾式

6、工作方式：连续或周期喷雾任选

## 三、盐雾试验箱控温系统

1、温控仪表：高精度数显温控仪表，带pid自整定功能

控温仪规格：精度：高低温±0.1；解析度：±0.1。

测温体：pt100测试传感器

控制方式：冷热平衡调节方式

2、具备周期、连续两种喷雾方式，喷雾时间及周期可随意设定；

3、具备定时关机功能，设备连续工作能力为99h99m99s；

## 四、箱体结构及特点：

1、内外壳为玻璃钢一次性模压成型，耐腐蚀、耐震、耐清洗，绝无泄露现象；

2、箱盖采用透明有机玻璃制作（150、250），美观大方，方便观察使用；

3、采用水密封结构，完全杜绝盐雾溢出；

4、独特的铰链及箱盖支撑结构，使得箱盖开启轻松自如。

5、喷嘴为玻璃定制而成，长期使用无结晶现象；

6、塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调节；

7、试验箱具备废水自动排除功能，使接触过实验样品的盐溶液不能回收利用；

- 8、设计有恒压孔，能有效防止试验箱箱内产生压力差，影响盐雾均匀分布。
- 9、设计有油水分离装置，对喷雾用压缩空气净化，以保证水无杂质、油污；
- 10、独特的饱和加热装置，对压缩空气进行加温预处理，保证箱内温度平衡。
- 11、气动元件：电磁阀、油水分离器、调压阀、压力表均采用正品；

五、可满足nss、 ass、 cass等试验要求；

六、产品执行标准：gb2423.17；gb/t5170.8-96。

#### 七、安全保护装置

- 1、双重超温报警保护；
- 2、双重压力调整、保护；
- 3、快速保险丝保护；
- 4、缺水保护；
- 5、时间保护；

为保护设备,所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示。

本产品的加工定制是是，品牌是贤臣，型号是YWX/Q