



处理量 (kg/次)	1.5/4.5	4/6	10/20	15/45	25/65	40/80	60/120	80/160	90/200	100/300	150/450	300/700
风机功率 (kw)	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	37
蒸汽耗量 (kg/h)	12	23	42	70	99	141	169	211	251	282	366	451
压缩空气耗量 (m <sup>3</sup> /min)	0.3	1.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.3	1.5
噪音d b (a)	(风机隔离安装) 75											
外形尺寸 (m)	1.0 × 0.55 × 1.8	1.2 × 0.6 × 2.1	1.25 × 0.75 × 2.1	1.6 × 0.9 × 2.3	1.65 × 1.1 × 2.4	1.85 × 1.25 × 3	1.85 × 1.25 × 3	2.2 × 1.65 × 3.1	2.27 × 1.72 × 3.1	2.34 × 1.9 × 3.5	2.8 × 1.9 × 3.8	3 × 2.55 × 4.2

本产品的加工定制是是，品牌是苏力，型号是FL-60，适用物料是多种可用，应用领域是医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。，传热面积是-- (m<sup>2</sup>)，转速是可调 (r/min)，功率是~15KW (kw)，外形尺寸是1.85 × 1.4 × 3 (m)，重量是1000 (kg)