

# 液压折弯机WF67Y—300T/6000，折弯机

产品名称	液压折弯机WF67Y—300T/6000，折弯机
公司名称	上海三立机床制造有限公司
价格	250000.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:三立 型号:WF67Y—300T/6000
公司地址	上海上海市普陀区上海市真南路1370号
联系电话	021-62500636 15121009737

## 产品详情

整机主要性能特点：整机主要性能特点

### 配套系统

- 1、油缸由专业厂家建湖液压配套有限公司生产，主要密封件由日本华尔卡公司生产。
- 2、电器箱内主要件由施耐德生产。
- 3、液压系统全部采用插装阀控制，运行快速稳定，液压主要元件采用上海液压件二厂。
- 4、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵nt3系列。
- 4、机床的主油缸活塞采用了航天技术-表面镍磷处理，其硬度可达hrc60以上，与活塞相对运动的导套采用了有自身润滑性的锌基耐磨合金，可使油缸长期处于良好的工作状态。
- 5、采用扭轴同步，机械挡块，可靠、经济、精度高。
- 6、后挡料距离、上滑块行程电动调节，手动微调，数字显示。
- 7、上模配有绕度补偿机构。

wf67y系列液压板料折弯机可配置多种型号专用数控系统：da41、e21+、md20等；具有多工步编程功能，能够弯计数，实时显示加工数量，断电记忆后挡料滑块位置、程序及参数；后挡料采用进口滚珠丝杠和直线导轨，确保了

机床型号	公称力 (kn)	工作台长度 (mm)	力柱间距(mm)	喉口深度(mm)	滑块行程 (mm)
wf67y-40t/2200液压板料折弯机	400	2500	1850	230	100
wf67y-40t/2500液压板料折弯机	400	3200	1850	230	100
wf67y-50t/2500液压板料折弯机	500	2500	1850	230	100
wf67y-63t/2500液压板料折弯机	630	2500	1900	250	100
wf67y-63t/3200液压板料折弯机	630	3200	2560	250	100
wf67y-80t/2500液压板料折弯机	800	2500	1990	300	100
wf67y-80t/3200液压板料折弯机	800	3200	2560	320	100
wf67y-80t/4000液压板料折弯机	800	4000	3000	320	100
wf67y-100t/2500液压板料折弯机	1000	2500	2020	320	120
wf67y-100t/3200液压板料折弯机	1000	3200	2600	320	120
wf67y-100t/4000液压板料折弯机	1000	4000	3000	320	120
wf67y-125t/3200液压板料折弯机	1250	3200	2580	320	120
wf67y-125t/4000液压板料折弯机	1250	4000	3000	320	120
wf67y-160t/3200液压板料折弯机	1600	3200	2600	320	200
wf67y-160t/4000液压板料折弯机	1600	4000	3000	320	200
wf67y-160t/5000液压板料折弯机	1600	5000	4000	320	200
wf67y-160t/6000液压板料折弯机	1600	6000	5000	320	200
wf67y-200t/3200液压板料折弯机	2000	3200	2500	320	200
wf67y-200t/4000液压板料折弯机	2000	4000	3000	320	200
wf67y-200t/5000液压板料折弯机	2000	5000	4000	320	200

wf67y-200t/6000液 压板料折弯机	2000	6000	5000	320	200
wf67y-250t/3200液 压板料折弯机	2500	3200	2500	400	250
wf67y-250t/4000液 压板料折弯机	2500	4000	3000	400	250
wf67y-250t/5000液 压板料折弯机	2500	5000	4000	400	250
wf67y-250t/6000液 压板料折弯机	2500	6000	5000	400	250
wf67y-300t/4000液 压板料折弯机	3000	4000	3000	400	250
wf67y-300t/5000液 压板料折弯机	3000	5000	4000	400	250
wf67y-300t/6000液 压板料折弯机	3000	6000	5000	400	250
wf67y-400t/4000液 压板料折弯机	4000	4000	3000	400	250
wf67y-400t/5000液 压板料折弯机	4000	5000	4000	400	250
wf67y-400t/6000液 压板料折弯机	4000	6000	5000	400	250
wf67y-500t/5000液 压板料折弯机	5000	5000	4000	400	250
wf67y-500t/6000液 压板料折弯机	5000	6000	5000	400	320
wf67y-600t/4000液 压板料折弯机	6000	4000	3000	400	320
wf67y-600t/6000液 压板料折弯机	6000	6000	5000	400	320
wf67y-800t/6000液 压板料折弯机	8000	6000	5000	400	320

1、机架采用全钢整体焊接结构，通过正火及高频振动消除内应力，保证机床的整体精度，有极佳的刚度，有极好的抗扭曲、抗倾斜能力。加厚的工作台板、加厚的滑块，使整机具有很高的刚性，因此折弯时滑块、工作台变形极小，工件具有极好的直线度和角度一致性。

2、参照德国din55222t2-80标准设计。

3、液压系统采用集成式控制系统，减少管路安装，采用进口密封圈，提高了机床的工作稳定性，外形美观简洁。

本产品的类型是折弯机，品牌是三立，型号是wf67y—300t/6000，主电机功率是22（kw），重量是27000（kg），可加工尺寸是6000（mm），滑块行程调节量是250（mm），原理是冷成型，剪切角是0，剪切次数是0（次/min），动力类型是液压，控制形式是人工，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年，是否提供加工定制是是