高效节能橡胶注射成型机 厂家直销、定制 著名商标

产品名称	高效节能橡胶注射成型机 厂家直销、定制 著名商标
公司名称	沧州嘉晟液压气动设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥0.00 加工定制:是 品牌:嘉晟
公司地址	河北沧州东光县城东开发区
联系电话	86-03177765222 18233699231

产品详情

橡胶注射成型机是本公司自主开发的一种橡胶制品注射，硫化，成型设备，其结构紧凑，适用性广、自动化程度高。 投放市场以后深受广大用户的好评，适合于生产有金属嵌件制品、电器绝缘零件、防震铁、密封件、鞋底等形状复杂制品的规模性。

二：机型特点

· 锁模油缸先锁模，再有注胶油缸将胶料匀速压入模腔，制品飞边少，几何尺寸精确，物理机械性能均匀稳定

· 采用高压保留叶片泵，电液比例阀的组合，油路合理，可靠，噪声小，能耗低。

· 采用自动移模及顶出机构，降低劳动强度，提高生产效率，保护模具

· 全电脑控制，多程序存储，方便不同规格产品生产

· 计算机优化设计，处于国内领先水平

· 采用位移传感器或无触点开关，提高了行程控制的可靠性和精度

· 机、电、液一体化安全装置，安全性优越

项目	单位	jszy-xxxx-b橡胶注射成型机						
		jszs-200-b	jszs-320-b	jszs-400-b	jszs-520-b	jszs-630-b	jszs-800-b	jszs-
锁模力	kn	2000	3200	4000	5200	6300	8000	1200
液体额定压力	mpa	23	20	20	20	20	20	20
锁模行程	mm	500	600	600	700	700	700	700
热板间距	mm	650	700	800	900	900	1000	1000
锁模快速	mm/s	120-140	120-140	140-160	140-160	140-160	140-160	120-
热板规格	mm	600*600	700*1000	1300*630	1600*1100	1600*1000	1600*1000	3500
螺杆直径	mm	50	50	60	65	65	65	
吊模行程	mm	160	200	200	200	200	无	
注射压力	mpa	160	160	150	120	120	120	120
注射容积	cm^3	3000	4000	7500	12000	12000	12000	3500
电机功率	kw	7.5	15	22	30	45	60	60
加热功率	kw	12	20	30	36	36	36	50

热板温度	°C	0-300	0-300	0-300	0-300	0-300	0-300	0-30
最小装模厚度	mm	150	150	220	250	250	350	350
重量	kg	7000	11000	16000	22000	26000	32000	5200
油箱容积	l	300	450	500	700	700	800	
操作方式		人机界面	人机界面	人机界面	人机界面	人机界面	人机界面	人机
控制方式		plc	plc	plc	plc	plc	plc	plc

本产品的建议零售价是￥0.00，加工定制是是，品牌是嘉晟，类型是橡胶注射成型机，型号是JSZY，电动机功率是11（KW），别名是硅橡胶注射液压成型机，适用范围是金属嵌件制品、电气绝缘零件、防震铁、密封件，外形尺寸是2.2*1.6*3.0（m），重量是6000（kg），规格是JSZY-160T-B