

背投膜 全息投影膜（灰色全息膜）带背胶 厂家直销 非标定做

产品名称	背投膜 全息投影膜（灰色全息膜）带背胶 厂家直销 非标定做
公司名称	南京欧亚特电子科技有限公司
价格	560.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:BTM-01 尺寸:30*1.52米
公司地址	南京市玄武区珠江路成贤街50号成贤大厦1308室
联系电话	025-86303218 13951750471

产品详情

全息背投膜是新一代的显示设备，具有高清晰、耐强光、超轻薄、抗老化等无可比拟的众多优势。由分子级别的纳米光学组件：全像彩色滤光板晶体为核心材料，融合纳米技术，材料学、光学、高分等多学科成果和制备技术，以有机材料、无机纳米粉体和精细金属粉体为原料，生产而成。轻薄内部蕴含先进的精密光学结构，以达致高清晰、高亮度的完美显像。

适温范围：0 ° c~60 ° c 伸缩度(温度)：0 ° c(- 0.034 %)，40 ° c(+ 0.34 %) 伸缩度(湿度)：20 ° c 100 %rh(+ 0.059 %) 重量：约250克/m²超轻量！

欧亚特的全息膜不怕水及阳光，影象画质清晰。无内外与方向之分别，直立、长条型皆可使用。不论是圆形、三角形、方形可自由的作成想要的形状。无设限投影机放置的投影角度。荧屏尺寸单片40吋至100吋，可组合无限扩大，无接缝拼接。可依特殊需求，承接特别订制尺寸。

欧亚特的全息膜安装施工容易，不破坏原有硬体空间及装潢。专利授权原装进口，无从仿冒与竞争的强势商品。以优质平滑的聚酯薄膜为材料，由具有扩散性的粘着层、硬处理层、防静电层构成，可以方便的用水贴在玻璃及透明亚克力板上使用。型号齐全、使用范围广泛，宽幅1524mm,长度30米，可任意裁剪！

注：如按照客户特殊要求尺寸裁剪，事后不自觉得不合适的理由，一概接受退货，退款等方式！以下实际拍摄效果图拍摄相机并不是更高端，有些手机拍的，加上镜面反射现实效果要比图片效果好上很多！

全息背投膜的应用

1、悬挂投影膜分析：悬挂投影方面，多为广告展示，采用高透明型最理想，原因如下a.洁净、美观；b.色彩柔和、不易产生视觉疲劳；c.图像细腻平滑、可视角度宽阔d.亮度均匀、无亮点

全息背投膜在商场中的应用

2、投影膜商务演示分析：商务演示方面，可采用乳白色和深灰色，推荐深灰色a.洁净、美观；b.色彩柔和、不易产生视觉疲劳；c.图像细腻平滑、可视角度宽阔；d.亮度均匀、无亮点；e.深灰色适应环境更强，抗光性能优于乳白色。

全息背投膜在展厅中的应用

3、娱乐分析：影院娱乐方面，推荐投影膜乳白色a.色彩还原真实准确；b.图像细腻平滑；c.亮度均匀，无亮点，长时间观看不易疲劳。

全息背投膜在娱乐场所中的应用

欧亚特科技全息成像效果图

背投膜的贴膜步骤

第一步骤：清洁玻璃，检查玻璃用盛满清洁溶液的喷壶喷湿玻璃表面，用硬刮板、水刮交替刮水清洁玻璃，必要时也可用铲刀刮铲粘着的污物，辅以专用抹布清洗玻璃四周，反复仔细清洗，直至干净为止，使用工具：喷壶、水刮、专用抹布、铲刀等。

注意事项：

1、玻璃表面不能留有污垢、沙尘、棉绒等，否则膜和玻璃之间会产生微小空间，能吸入空气和引起膜的破损，从而影响投影膜的质量和投影膜的美观。2、最好用蒸馏水、纯净水、或过滤沉淀后的自来水调和清洁溶液，以免有沙尘。

3、安装现场要做好防污准备，防止污水弄脏墙壁等。

第二步骤：投影膜的安装1、揭膜定位撕去保护膜，将安装液喷洒在暴露的安装胶面及清洁干净的玻璃表面，将膜安装胶面贴附于玻璃表面上，并小心地浮移投影膜。2、刮水和气泡投影膜到位后，应立即在投影膜表面再次喷洒安装液，将撕下的干净的保护膜面贴附在投影膜表面，再次喷洒安装液，使表面润滑，用专业刮水工具将膜与玻璃中间的气泡和安装液排除出去，第一次刮水要轻，然后连续用力地交叉刮水，玻璃上方最好采用横向刮水，下方有上至下交叉刮水，或由中间向四周刮水，使用工具：手柄软刮、水刮、喷壶等。注意事项：1、活性水溶液，以免出现气泡、脱落的质量问题。2、贴膜过程要有一干净的工作区，无尘无污垢，确保贴膜清洁。3、按有序的方向交叉刮水，残留过多的水和气泡会影响贴膜质量。4、膜的胶面不能触碰任何其他地方。第三步骤：修整膜边，处理水渍仔细检查投影膜的边缘，用刮板挤干膜片和玻璃之间残余的贴膜液和气泡，并且压边以增强膜边缘的粘结力，将膜四周裁齐。实用工具：裁膜刀、硬刮板等。注意事项：压边时避免刮伤膜面，必要时可用无纺布包住

硬刮板。

第四步：整平膜面，检查是否有贴膜缺陷处理好残留的气泡和水渍，以及松散的视角部位，可用包有软布的圆角刮板或硬刮板将气泡轻轻赶出来，给予玻璃和膜片更强的粘结力。实用工具：硬刮板、喷壶等。

联系电话：025-86303218手机：13951750450 花经理免费现场测量、出方案、出报价展厅地址：南京市玄武区珠江路成贤大厦13层从产品到方案到施工，欧亚特为您提供试听新体验！您的选择是欧亚特的起点，欧亚特的加入定会助您一臂之力！

本产品的加工定制是是，型号是BTM-01，尺寸是30*1.52米，工艺是快速原型，品牌是欧亚特，雾度是33.5%，透光率是88%，厚度是7mm