

瑞典原装进口在线振动监控仪MT-600中国总代理

产品名称	瑞典原装进口在线振动监控仪MT-600中国总代理
公司名称	靖江市中诺仪器仪表有限公司
价格	888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞典曼特 型号:MT-600
公司地址	靖江市城南工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633808 15996035237

产品详情

联系人：尹姝 手机：15052895968 qq 2880390818 电话：052384639298 传真：052384633358

在线振动监控仪mt-600

瑞典进口在线振动监控仪mt-600是用于机械设备的状态监测与故障诊断的高级仪器，可将各种机器状态的信息采集存储起来，以便送至微机中作进一步故障诊断，建立设备数据库及趋势分析。

瑞典进口在线振动监控仪的详细介绍

瑞典进口在线振动监控仪mt-600是用于机械设备的状态监测与故障诊断的高级仪器，可将各种机器状态的信息采集存储起来，以便送至微机中作进一步故障诊断，建立设备数据库及趋势分析。系统能够在线连续监测大机组运行过程中的振动及各种工艺参数，自动存储振动分频、方向、波形、启停机等有诊断价值的信息，并提供专业的诊断图谱；现场及远程专家可及时识别机组的状态、发现故障的早期征兆，对故障原因、严重程度、发展趋势等做出准确判断，从而及早消除故障隐患，避免事故的发生，提高设备的可靠性、降低维修成本、增强企业的综合竞争力。mt-600技术参数：

输入灵敏度：100mv/g mt-600/ a5mv/mm/s mt-600/v

频率范围: 2~3200hz或10~3200hz, pc板上可选

测量范围：10和100mm/s，pc板上可选

电流输出：0/4~20ma，最大负载电阻为600欧姆

缓冲输出：通过bnc插口和螺丝接线端子延迟时间：继电器激活的时间是在8~90秒可调。

继电器输出：单相转换继电器，5a/250vac电源：115vac~230vac标准，24vdc可选外壳：ip65防护等级，190（w）×160（h）×130（d）毫米

mt-600-1/a 1个加速度计

mt-600-2/a 2个加速度计

mt-600-1/v 1个速度传感器

mt-600-2/a 2个速度传感器mt-600特点：稳定性好，易维护：采用专用现场数据采集站，并采用软件固化技术的嵌入式操作系统，真正做到免维护；

扩展性好：板卡级分布式网络结构，能方便地进行系统扩展；并可与第三方程序进行通讯；

安装方便：现场仪表、pi、sis、dcs等的全方位信号接入方案，工程时间1-3天；

卓越的售后服务：不但提供定期、主动的售后服务，更有长久的软件个性化定制及升级服务；

远程诊断支持：强大的远程专家诊断队伍，随时提供机组定期分析报告、故障预警、故障诊断、检修建议及现场服务。

灵活的通道配置：系统可以选择8 - 128通道，支持振动的加速度、速度、位移、温度、压力、流量等各种参数。

强大的远程功能：采用基于internet网络的b/s数据传输结构，浏览用户不需安装任何专用软件，直接通过ie进行浏览；

数据处理快：专用的振动信号处理模块，高速a/d采样速率，确保数据的准确性、处理速率及浏览的刷新速度；

丰富的诊断图谱：5大类49种图谱及组件，满足设备管理及诊断要求；

强大的诊断功能：与离线测振表相当的谱线数，启停机同步图谱显示，交互式专家系统，诊断案例及报表自动生成，大大方便了诊断工作；

操作简单方便：人性化中英文界面，多图谱同时显示及切换，菜单式的导航栏，强大的右键功能，各种不同图谱能很方便地进行切换；

诊断数据全面：灵敏监测的数据存储专利技术，存储有诊断价值的：日常、有变化、启停机及报警数据，数据永不覆盖及删除。

强大的报警设置与报警输出：最多支持到四级报警，灵活的设置报警参数；报警输出支持声、光、电以及文字报警。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞典曼特，型号是MT-600，类型是手持式，测量范围是1，测量精度是1

, 产品适用范围是1