

yk43f高压锻造气体减压阀dn15-400mm

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | yk43f高压锻造气体减压阀dn15-400mm |
| 公司名称 | 温州吉龙阀门有限公司 |
| 价格 | 781.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:吉龙 材质:不锈钢 型号:yk43f |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北街道东瓯工业园区（浙江宝龙阀门制造有限公司内） |
| 联系电话 | 0577-66981072 18167286618 |

产品详情

本产品报价为不含税不含运费参考价，仅作网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

我们的优势

选择我们的5大理由1、价格优势：厂家直销，工厂生产直接销售给客户，免去所有流通枉钱。2、时间优势：传统销售中，从工厂到中间商再到客户，供货周期长，时间难以把握是非标当天可以发货。3、技术优势：客户有特殊要求可以直接跟生产厂家沟通，有专业技术人员为您量身订做。4、质量优势：因为有了中间商对成本的压缩，我们可以直接产出质量过硬的产品，以保证产品在使用中不出问题。5、售后优势：传统销售中交易结束后，消费者也联系不到厂家，造成产品难以售后，选择我们产品不光可以得到完善专业的技术指导，产品出质保期后还可以得到成本价维修，我们会终身保障

产品介绍

产品展示

售后服务

我公司产品质保期为自出厂日起质保一年。

我们承诺：不论是客户使用不当或是产品本身问题，我们工作人员24小时到现场解决。

1、售前服务

- a、根据客户的特殊要求，技术交流，设计制造产品。

- b、为客户进行售前技术问题解答，帮助客户合理化选型。

- c、帮助客户培训技术人员。

- d、提供新、特、难工程生产技术咨询或拟定合适的生产方案。

2、售中服务

- a、信守合同，发货准时。

- b、及时保持与客户沟通联系，解决问题。

c、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用，故障排除，让
指导。

3、售后服务

a、协助客户拟定施工案

b、指导设备安装调试

c、帮助客户培训操作人员

d、定期回访使用情况

e、保修配件送货上门

f、重点工程跟踪服务

关于我们

本公司坐落于浙南东部沿海闻名全国的泵阀之乡——温州市永嘉县瓯北镇 公司主导产

截止阀,蝶阀,止回阀,球阀,减压阀,调节阀,隔膜阀,疏水阀,旋塞阀,水利控制阀等系列阀门。三、ansi、英国bs、德标din、日本jis、jpi标准。

材料采用：碳素钢wcb、wcc、a105；低温钢lcb、lcc、lc6、lc9、ca6nm、lf1、lf2、lf3；高、ca12、ca15、f11、f22、f5；奥氏体不锈钢cf8、cf8m、cf3、cf3m、cf8c、f304、f316、f304钢4a、5a、f51、f55及其它特殊合金材料等。阀门口径从dn15~dn1200(1/2 -48)，工作压力b-2500lb),工作温度-196 ~570 ，驱动方式有手动，蜗轮传动，电动，气动，电液联动、广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、制药、建材、建筑、热力、给排水、高的知名度及影响力，在国内外市场都占有相当的份额。

买家须知

| | |
|-------------|--|
| 联系客服 | 请采用旺旺方式联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业服务！由于常处于爆掉状态，如果长时间未得到回复，可以根据描述说明选择自助购物质/快递信息请直接填写在备注说明里。有特殊需求可以留言，我们会一一 |
| 税费问题 | 我店的产品标价都是不含增值税的，由于我公司是一般纳税人，只能开具产品标价上另加15个点即含税价格=产品标价（1+15%）；另外若需含税请合同走公司账号。 |
| 重量问题 | 我店销售的每款宝贝，属于工业品；由于使用的材质/规格/压力等因素不同买家拍下产品由本店根据所在地和产品重量来重新计算，按实收取，谢谢合 |
| 运费问题 | 我店产品标价均不含运费；因为本店产品规格口径大小不一样重量没法计本店根据所在地和产品重量来重新计算，按实收取，谢谢合作。 |
| 关于发货 | 关于发货，工业品不比消费，大多是按照客户要求定制，我们承诺按双方在可允许的的时间内准时发货。 |

联系方式

温州吉龙阀门有限公司地

址：温州市永嘉县瓯北镇东方工业区14号联系人：刘先生

在线客服：

手机：18368738016

qq：2752067584

电子邮件：2752067584@qq.com

24小时客服热线：183-6873-8016

物流与到货说明

本产品的品牌是吉龙，材质是不锈钢，型号是yk43f，连接形式是法兰，适用介质是气体，公称通径是DN15-400mm，结构形式是活塞式，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是压力表，形态是柱塞式，类型(通道位置)是先导式，特点是手动可调式