

Q41F锻造法兰全焊接球阀,法兰式锻钢全焊接球阀

产品名称	Q41F锻造法兰全焊接球阀,法兰式锻钢全焊接球阀
公司名称	永嘉县超成阀门有限公司
价格	880.00/个
规格参数	品牌:超成 型号:Q41F 材质:A105
公司地址	永嘉县东瓯街道堡一村
联系电话	0577-67321818 18058870326

产品详情

公司介绍：

永嘉县超成阀门有限公司是专注于全焊接球阀产品的专业制造厂商。公司位于浙江省永嘉县五星工业区，具有独立生产能力，企业从管理、生产、销售到售后服务，都具有国际一流水准。

主要产品有集中供热用全焊接球阀、城市燃气用埋地型全焊接球阀、过滤式全焊接球阀、高压焊接球阀等各种焊接球阀，标准焊接球阀生产口径dn15-dn1200。压力1.6mpa-42mpa。公司成功引进了多种类型技术及工艺，并通过对全焊接球阀技术进行不断研究和创新，如今已成为全焊接球阀产品领域内最广、技术水平最高的全焊接球阀制造商之一。在欧洲、美洲、亚洲国家的城市燃气、区域供热、石油、化工、造船、钢铁、电厂等各种管道和设备及海上钻井平台等领域，都有超成阀门重要的应用合作伙伴。

产品图片：

产品详细信息：

q41f锻造法兰全焊接球阀型号介绍：

q代表的是球阀

4代表的是法兰连接

1代表的是浮动直通式

f代表的是密封为四氟软密封

压力通常有16公斤、25公斤、40公斤、64公斤等

q41f锻造法兰全焊接球阀用途：

1：城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。2：集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。3：热交换机：管道及各回路启闭。4：钢铁厂：各种流体管道、废气释放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。5：各种工业设备、各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

q41f锻造法兰全焊接球阀标准特征：

1：口径：dn15~10002：压力：pn 16~403：工作温度：-29 ~ +200 4：输气管道焊接球阀适应介质：石油/汽油，液化天然气/液化石油气体,石油化工，钢铁厂，供热管道等5：输气管道焊接球阀操作方式：手柄，齿轮（垂直/水平），电动,涡轮

q41f锻造法兰全焊接球阀材质：

1：阀体：碳钢st37.0，a106-b；20号钢2：球体：不锈钢304或3163：阀杆：2cr134：阀杆密封：全氟橡胶5：球体密封：rtfe (ptfe+c)

q41f锻造法兰全焊接球阀性能：

1：不需要维护，调整及润滑，易于安装，在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术，光泽美观，在国内已处于领先水平。不会有外部泄漏等现象。阀体是焊接结构，所以阀门重量轻且易于进行绝缘。安装调节机构，非常简便，操作手柄可以拆下，换向安装。2：由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的，所以对压力和温度的变化适应能力强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄漏。

3：球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测，所以球体的加工精度高。4：由于阀体材料跟管道材质一样，不会出现应力不均，也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。5：整体式全焊接，等径及变径通道，采用固定球及浮动球，双活塞效应密封系统，自动注入密封剂式轴承。6：为了防止静电，阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧，可以保持阀门所有零件与阀体的导电，让电流通过区，释放静电。不仅防止火灾，而且防止腐蚀，实现临时性切断，以便及时检修。7：阀杆防脱功能是因为阀杆受阀内压力影响，总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱结构。8：用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆，使阀杆仅仅起到传递扭矩的作用。

本产品的品牌是超成，型号是Q41F，材质是A105，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称口径是DN15-1200（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是球体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，作用对象是电站