

玻璃应力计 FSM-6000X(365nm+595nm)双波段应力仪

产品名称	玻璃应力计 FSM-6000X(365nm+595nm)双波段应力仪
公司名称	深圳市捷启电子有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:田野仪器 型号:FSM-6000X
公司地址	深圳市宝安区新安街道创业路南侧易达大厦1栋 A0803 (办公场所)
联系电话	13392823376

产品详情

型号：FSM-6000X钢化玻璃表面应力测量仪特点

无损测量

用自动测量没有测量者的个体差异

由于数据保存在 PC 上，因此易于质量控制

使用校准标准将机器差异降至*低

测量结果的外部输出是可能的

横截面应力分布显示为图形

带OK/NG判断功能（标配）

选项

自动测量玻璃板厚度（厚度测量功能）

宽视场（宽视场测量功能）

浸入式供料装置 自动点胶机

一键式开关（当使用 OK/NG 判断功能时）需要一个可选设备（另见目录）。

该产品沿玻璃表面传播光，并通过光弹性技术测量表面应力及其深度。特别是该产品是一款用于测量化学强化玻璃的表面应力测量装置。此外，测量者的失误少，在产品开发和管理方面发挥了出色的功能。

棱镜的形状发生了变化，使其不易受浸液造成的污渍影响。

调光方式从滤光片式变为电动式。

类型 激光干涉仪 可见光 红外线

LED 596 ± 10nm

测量范围 CS0-1000MPa

0-1000MPa

测量范围 DOL5-50微米

10-100微米

测量精度 CS ± 20MPa，DOL ± 5 μ m

测量对象 化学钢化玻璃、物理钢化玻璃

样品形状 平面 10 x 10 mm 或更大

个人电脑专用（操作系统，安装测量软件）

操作系统视窗 10 64 位

软件 FsmX

重量 14kg（主机）、10kg（

尺寸 280*600*220mm（

180*397（显示器）