

东泰小间距LED显示屏，箱体尺寸300mmX400mm，重量4.5KG

产品名称	东泰小间距LED显示屏，箱体尺寸300mmX400mm，重量4.5KG
公司名称	深圳东泰精密显示技术有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:东泰 型号:DTTV2.0 屏幕尺寸:任意拼接
公司地址	深圳市宝安区前进二路智汇创新中心A座808B
联系电话	0755-27722275 13088887677

产品详情

中国专业小间距led制造商~深圳专业小间距led工厂~小间距led行业领头羊~小间距led显示屏是指led点间距在p2.5以下的室内led显示屏，主要包括p2.5、p2.0、p1.8、p1.5等led显示屏产品随着led显示屏制造技术的提高，传统led显示屏的分辨率得到了大幅提升。小间距led显示屏是一整套系统的统称，其中包括led显示系统、高清显示控制系统以及散热系统等。小间距led显示屏采用像素级的点控技术，实现对显示屏像素单位的亮度、色彩的还原性和统一性的状态管控。在显示屏的生产过程中全部采用了自动回流焊接工艺，无需手工后焊。

小间距led显示屏的定义 请咨询400-960-1680热线事实上，行业内对小间距led屏的定义也随着科技的发展而不断变化。十年前，像素间距在8mm以下的产品就被定义为小间距；五年前，像素间距在5mm以内的才可称作小间距led屏；而现在，只有像素间距在2.5mm以内的产品才能被称作小间距led屏了。

小间距led显示屏的主流厂商 请咨询400-960-1680热线小间距led屏良好的市场前景吸引了众多厂商的加盟。目前，从事小间距led屏研发或生产的厂商保守估计不下数十家。除去传统的以led显示屏为主要产品的企业外，dip大屏幕厂商、商用显示器品牌、电视机厂商，以至上游组件制造商、音视频工程集成商等都有小间距led屏产品上市或研发中。

小间距led屏的产品形态 请咨询400-960-1680热线作为一种无缝、节能、高画质的显示技术，小间距led屏有着非常广阔的行业适应性。目前小间距led屏的产品形态主要有室内工程屏和led电视两大终端形态。小间距工程屏是指像素间距在2mm以内的led显示屏。由于像素间距缩小，其较之传统led屏画质更加细腻，也更加适合近距离观看，因此多被用在室内工程领域。这也是目前小间距led显示屏最主要的产品形态。小间距led屏的诞生有效提升了led显示屏的画质细腻程度，使观看距离缩短，在解决了"高亮低灰"等技术问题后，其室内领域的应用被业界普遍看好。凭借其无缝、长寿命、低能耗、宽色域等特点，在诸多行业领域都有着良好的应用前景。

小间距led屏进入室内应用领域，将在工程显示、商用教育等细分领域，于现有的dip背投拼接，以及液晶拼接等大屏显示技术，以及投影显示技术等同台竞技。小间距led屏拥有灵活的组建方式，宽视角，超薄机身，安装维护方便快捷，且功耗低，广泛适用于各种公共信息显示领域，诸如酒店大堂、机场、影院、医院等的信息公告牌，以及企业形象宣传、博物馆文物展示、体育场馆记分牌等。东泰小间距led屏还可以满足各种商用领域的使用需求，诸如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议等，可以替代投影机，打造明亮的办公环境。其丰富的电子白板配套功能，也可以满足各类学校及教育机构的信息演示需求。无缝，大尺寸是如今的大屏幕显示行业发展关键词，led屏先天具有无缝、长寿、色彩还原能力佳，以及低功耗、低维护成本等优势，而小间距技术的演变，将极大地加速led显示技术向室内应用领域进

军的步伐。小间距led屏将率先在商用工程领域实现突破，家用市场的应用也值得期待。东泰精密显示~东泰小间距led~东泰精密led小间距~东泰led小间距显示屏~东泰品牌~“品鉴东泰，精彩共赢”更多详情，请关注以下3种方式~方式一：登录东泰官网www.dongtailed.com方式二：关注东泰官方微博http://weibo.com/xiaojianju方式三：拨打400-960-1680热线~~~~~深圳东泰精密显示技术有限公司电话: 0755-27722275 0755-23229205传真：0755-2720395服务热线：400-960-1680邮箱：sup@dtjmxs.com地址：深圳市宝安区前进二路智汇创新中心a座808b小间距显示屏,小间距led显示屏，小间距led电子显示屏，小间距led屏幕，led小间距显示屏，led小间距屏幕，led小间大屏幕，led微密屏，手机：13088887677 苏经理 qq:13088887677 微信：13088887677~~~~~

小间距led显示屏p2.0技术参数参数名称 产品参数模组组成 像素结构 smd 3in1像素间距 (mm) 2.0箱体像素密度 (点/m²) 250000白平衡亮度 (nits) 1000 (色温6500k) 色温 (k) 3200—9300可调电气参数 峰值功耗 (w/箱体；w/m²) 1000平均功耗 (w/箱体；w/m²) 280供电要求 ac90~264v，频率47-63 (hz) 安全特性 gb4943/en60950处理性能 换帧频率 (hz) 50&60驱动方式 恒流驱动灰度级别 16384颜色处理位数 16bit使用参数 寿命典型值 (hrs) 50,000h工作温/湿度范围 (/rh) -10 - 40 / 10%-80%rh (无结露) 存储温/湿度范围 (/rh) -20 - 60 / 10%-85%rh (无结露) 适用标准 ccc , tuv-ce , etl等依测试标准

本产品的品牌是东泰，型号是DTTV2.0，屏幕尺寸是任意拼接，安装方式是落地式，分辨率是支持2K和4K，亮度是可调，像素是250000，像素间距是2.0mm，模组尺寸是200mmX300mm，灰度是65536，芯片品牌是东泰，是否提供测试报告是是，服务热线是4009601680，供货周期是20个工作日，发货地址是深圳