

## 双联电位器 和创煌 EP09

产品名称	双联电位器 和创煌 EP09
公司名称	深圳市和创煌电子科技有限公司
价格	.80/个
规格参数	加工定制:是 品牌:和创煌 型号:EP09
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道江岭社区江边路17-1号
联系电话	暂无

## 产品详情

旋转止动强度：3kgf.cm min

轴摇晃度：0.6\* $l$ /20mm p-p max ( $l$ 指安装平面到轴的柄端的距离)

全回转角度：300度

回转力矩：10-200 gf.cm)

轴推拉强度：7-8kgf .cm max.

螺纹紧固强度：7kgf .cm min。

开关作用力：80-300gf.cm；

轴向间隙：0.4mm max

阻值公差：+20%或+10%

最高工作电压：ac50v dc10v；

绝缘阻抗：100m min.at 250v dc以上

耐电压：1minute at ac 300v

同步误差：+3db at -40db至0db

滑动杂音：小于100mv

开关额定功率：12dc 1a max.

初始接触阻抗：小于100 m

手工焊接：300 max. 3s max.

使用温度范围：-30 to +60

保存温度范围：-40 to +70

开关寿命：30000+200 cycles

回转寿命：30000+200 cycles

包装：吸塑盒或者泡沫盒

本产品的加工定制是是，品牌是和创煌，型号是EP09，种类是双联，用途是普通，材料是碳膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是B50K，额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是 $\pm 20$ （%），滑动噪声是5（V），零位电阻是小于100（ $\Omega$ ），绝缘电阻是100（M $\Omega$ ）