

低压避雷器 电源避雷器 浪涌保护器 防过压保护

产品名称	低压避雷器 电源避雷器 浪涌保护器 防过压保护
公司名称	深圳市德恩拓科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DENTO 型号:DT20CT
公司地址	深圳市罗湖区凤凰路中山花园大厦1栋2202室
联系电话	0755-81780187 13713866480

产品详情

电源防雷器

产品名称：电源防雷器

产品编号：820 102

详细说明：

电源防雷（过压）保护器dt40bt，dt20ct

用在雷击区域oa-1，ob-1区或更高界面，防止低压设备受到过电压干扰。

n b，c级过压保护器

n 放电电流较大(60ka，40ka)

n 响应时间快（10ns）

n 采用标准的联合组件，包括底座和保护模块，易于安装和维护

n 保护模块内有过热、过流控制的安全脱离装置

n 劣化指示

技术参数

型 号		dt40 b t	dt20 c t
标称电压	un	385v ~	385v ~
额定电压 (最大持续操作电压)	uc	385v ~ 550v-	385v ~ 550v-
额定放电电流 (8/20 μ s)	isn	40ka	20ka
最大放电电流 (8/20 μ s)	imax	60ka	40ka
电压保护级别	up		
在5ka (8/20 μ s) 时		1.5kv	1.2kv
在isn时		1.8kv	1.5kv
泄漏电流	il	15 μ a	
响应时间	ta	10ns	
最大保险丝强度		125a gl/gg	
工作温度		-40 ~ +85	
安装		35mm电气安装导轨	
连接		2.5-35mm ² 多股或单股导线	
外壳材料		阻燃pc	
规格		1个标准模块	

本产品的加工定制是是，品牌是DENTO，型号是DT20CT，标称放电电流是20kA，响应时间是10n (s)，最大操作电压是550v，最大放电电流是40kA，温度范围是-40 ~ +85