低压避雷器 电源避雷器 浪涌保护器 防过压保护

产品名称	低压避雷器 电源避雷器 浪涌保护器 防过压保护	
公司名称	深圳市德恩拓科技有限公司	
价格	80.00/个	
规格参数	加工定制:是 品牌:DENTO 型号:DT20CT	
公司地址	深圳市罗湖区凤凰路中山花园大厦1栋2202室	
联系电话	0755-81780187 13713866480	

产品详情

电源防雷器

产品名称:电源防雷器 产品编号:820102

详细说明:

电源防雷 (过压)保护器dt40 b t , dt20 c t

用在雷击区域oa-1, ob-1区或更高界面,防止低压设备受到过电压干扰。

- n b, c级过压保护器
- n 放电电流较大(60ka, 40ka)
- n 响应时间快(10ns)
- n 采用标准的联合组件,包括底座和保护模块,易于安装和维护
- n 保护模块内有过热、过流控制的安全脱离装置
- n 劣化指示

技术参数

型 号		dt40 b t	dt20 c t	
标称电压	un	385v ~	385v ~	
额定电压 (最大持续操作电压)	uc	385v ~ 550v-	385v ~ 550v-	
额定放电电流(8/20 µ s)	isn	40ka	20ka	
最大放电电流 (8/20 µ s)	imax	60ka	40ka	
电压保护级别	up			
在5ka(8/20 µ s)时		1.5kv	1.2kv	
在isn时	ш	1.8kv	1.5kv	
泄漏电流	il	15 µ a		
响应时间	ta	10ns		
最大保险丝强度		125a gl/gg		
工作温度		-40 ~ +85		
安装		35mm电气安装导轨		
连接		2.5-35mm2 多股或单股导线		
外壳材料		阻燃pc		
规格		1个标准模块		

本产品的加工定制是是,品牌是DENTO,型号是DT20CT,标称放电电流是20kA,响应时间是10n(s),最大操作电压是550v,最大放电电流是40kA,温度范围是-40~+85