

丹尼DANI HSS-86.50PLUS全自动44工位顶空进样器，二手安捷伦7694

产品名称	丹尼DANI HSS-86.50PLUS全自动44工位顶空进样器，二手安捷伦7694
公司名称	俊齐仪器设备(上海)有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:意大利丹尼 型号:HSS-86.50PLUS
公司地址	嘉定区嘉前路688弄6号4101室
联系电话	15000364072 13761342293

产品详情

丹尼dani hss-86.50plus全自动44工位顶空进样器

意大利dani公司从1975年发展至今，在气相色谱仪领域占有重要地位，并且在气相色谱前处理方面一直处于领先地位，其中包括静态顶空进样器、动态顶空进样器、全自动热解析仪等。

在近六年来，dani顶空进样器全球市场占有率达到2/3，成为世界顶空进样器市场上最大的厂商。综合了所有专家的意见和最先进的技术，dani的最新产品hss 86.50问世了。dani hss 86.50的先进技术在任何应用领域都发挥了顶空的最佳优势。

hss 86.50使用了dani首先提出并广受用户好评的“阀件和定量管（valve and loop）”技术。在系统背压不同的情况下，这种技术使得进入的气体体积一定并可以重复。相对标准偏差小于1%。

dani hss 86.50顶空进样器是一个完全独立的系统，可以和全部类型的gc连用。接口连接迅速且容易。只需连接载气以及将输送管线插入gc注射端口中。所有参数可以通过键区并清晰得显示。原装进口意大利丹尼dani hss86.50 顶空进样器 采用定量环体积进样；6瓶位叠加预热，有效提高工作效率，44瓶位连续分析，极大节约人工成本。

dani hss 86.50 plus 顶空进样器技术指标

样品瓶（vials） 样品瓶数量：44 样品瓶材料：中性玻璃 样品瓶体积：20ml；10ml（带座垫） 样品瓶垫片：带聚四氟乙烯层（ptfe）的丁基橡胶；带聚四氟乙烯层（ptfe）的硅橡胶 样品瓶盖 加热炉（oven）

温度范围：高于室温15 ~ 200 精度1

准确度：满量程的0.5%

稳定性：±0.5 加热方式：电子式，带通风复合区（manifold）温度范围：高于室温15
~ 200 精度1

准确度：满量程的1.0%

稳定性：±0.5 加热方式：电子式 取样阀：mv 65106ht，六通阀 样品定量环：0.5ml体
积，镍管 1ml体积，镍管3ml体积，镍管（可选）传输管（transfer tube）温度范围：高于室温15
~ 220 精度1 准确度：满量程的2.0%

稳定性：±0.5 加热方式：电子式 加热炉转盘（oven crousel）加热孔数量：6个 摇晃
：soft，轻微摇晃，马达步幅：100步/秒fast，剧烈摇晃，马达步幅：200步/秒 控制程序（programmer）
微处理器：8位 控制键：start，reset，lock，set，act，up，down 操作指示灯：wait，ready，a
utostart，run，lock 阀时间按键和相应指示灯：probe，press，vent，valve，test 显示（display）16
位字数显示 气体控制（gas controls）载气：带有数字压力读取器的压力控制计（提供给part.no.03
10.100001和

part.no.0310.100002）带有数字压力读取器的流量控制计（提供给part.no.0310.100003）辅助气：带有
数字压力读取器的压力控制计（提供给所有版本）界面控制（control interfaces）rs232串行通讯
bcd样品号输出 自检测试（autodiagnostic test）ram rom 加热炉探针 阀探针 传输管探针 载
气压力 辅助气压力 常用指标（utilities）电源：220v（±10%），50hz，600va110v（±10%），60h
z，600va 保险管：3.15at，250v（220v）6.30at，150v（115v）尺寸和重量（dimensions and weight
）尺寸：42cm宽×47.4cm高×61.7cm厚 重量：32kg

本产品的加工定制是否，品牌是意大利丹尼，型号是HSS-86.50PLUS，类型是顶空进样器，规格是5ul进
样器，控温范围是高于室温15 ~ 200（ ），尺寸是42cm宽×47.4cm高×61.7cm厚（mm），重量是3
2（kg），电源是220V（±10%），50Hz，600VA110V（±10%），60Hz，600VA